PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

BOMBAS / RECIRCULADORAS

9 MODELOS / SKU EN TABLA

BOMBAS RECIRCULADORAS LEO SERIE LRP

Calefacción y circulación de agua caliente

220 V



Bombas de circulación para sistemas de calefacción y agua caliente. Nueve modelos con tres velocidades de selección manual y distintas conexiones y longitudes de montaje.

- Motor con tres velocidades.
- Montaje entre conexiones de 130 o 180 mm.
- Versiones + Ac según SKU indicado.

3	130–180 mm	220 V
Velocidades I / II / III	Longitud de montaje	Alimentación comercial

MODELOS Y DATOS PRINCIPALES

SKU Puertoplas	Modelo	L (mm)	Rosca G	Q máx.[1]	H máx.[1]	P[1] (W)
BL105765	LRP25-60/130	130	G1½"	58	5,5	96
BL106057	LRP25-60/180	180	G1½"	66	5,5	96
BL105820	LRP25-70/130	130	G1½"	63	5,8	146
BL105821	LRP25-80/180	180	G1½"	120	7,1	200
BL106059	LRP15-60B/130 + Ac	130	G1"	40	5,5	96
BL107684	LRP25-50/180	180	G1½"	60	4,5	85
BL107685	LRP25-70/180	180	G1½"	67	6,3	150
BL106061	LRP32-60/180 + Ac	180	G2"	66	5,5	96
BL106062	LRP32-80/180 + Ac	180	G2"	183	7,3	260

[1] Velocidad III. Q en L/min; H en m. L: distancia entre conexiones. Rosca del cuerpo.

Rendimiento y aplicaciones

LEO LRP | Nueve modelos | Datos del catálogo Koslan 2026

RENDIMIENTO POR VELOCIDAD

Orden de lectura: III / II / I (mayor a menor velocidad)

SKU Puertoplas	Potencia absorbida (W)	Q máx. (L/min)	H máx. (m)
BL105765	96 / 69 / 45	58 / 43 / 28	5,5 / 4,5 / 2,8
BL106057	96 / 69 / 45	66 / 47 / 32	5,5 / 4,5 / 2,8
BL105820	146 / 123 / 97	63 / 48 / 35	5,8 / 5,3 / 4,2
BL105821	200 / 190 / 145	120 / 96 / 53	7,1 / 6,5 / 4,9
BL106059	96 / 69 / 45	40 / 32 / 23	5,5 / 4,5 / 2,8
BL107684	85 / 60 / 40	60 / 47 / 32	4,5 / 3,8 / 2,5
BL107685	150 / 130 / 105	67 / 50 / 32	6,3 / 6 / 5,2
BL106061	96 / 69 / 45	66 / 47 / 32	5,5 / 4,5 / 2,8
BL106062	260 / 225 / 145	183 / 118 / 67	7,3 / 6,7 / 5

ALIMENTACIÓN	AISLAMIENTO	PROTECCIÓN
220 V / 50 Hz*	Clase H	IP44

Los máximos de caudal y altura corresponden a puntos distintos. Valores por velocidad según catálogo Koslan 2026; otras versiones de la serie pueden variar. *Confirmar tensión y frecuencia en placa.

APLICACIONES

- Recirculación en calefacción central.
- Circulación de agua caliente.
- Circuitos de climatización.

CONSTRUCCIÓN

- Impulsor de Noryl / tecnopolímero.
- Eje cerámico de alúmina.
- Motor de tres velocidades.

Agua limpia, sin sólidos ni fibras.

+ Ac: versión con accesorios indicada.

CONDICIONES DE USO

Instalar en seco, con eje del motor horizontal; respetar el sentido de flujo y purgar antes del arranque. No funcionar sin agua. Temperatura del líquido y presión máxima: verificar placa y manual de la unidad. Confirmar accesorios incluidos según SKU.

Fuentes: Koslan 2026 / LEO LRP / Manual / Puertoplas

Rev. 29.10.2026