PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

FILTRACIÓN / RIEGO

SKU: CRFC10

CARTUCHO DE CARBÓN 10” MEDIANO

Repuesto para contenedor compatible

ACTIVADO



Imagen de referencia: catálogo EDR.

Cartucho de carbón activado de formato mediano, para contenedores compatibles de 10”. Se utiliza para reducir cloro y mejorar olores y sabores del agua, según las condiciones de operación.

- Formato nominal de 10 pulgadas.
- Medio filtrante de carbón activado.
- Uso en portacartucho compatible.

10”	Carbón	M
Formato nominal	Medio de tratamiento	Tamaño mediano

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS

SKU Puertoplas	CRFC10
Tipo de producto	Cartucho de carbón activado
Formato nominal	10 pulgadas
Tamaño comercial	Mediano / M
Medio de tratamiento	Carbón activado
Aplicación habitual	Reducción de cloro, olor y sabor
Micraje de referencia de catálogo*	20 micras
Temperatura de referencia EDR*	Hasta 50 °C
Referencia equivalente de catálogo*	193028 / Equipos de Riego

Compatibilidad y reposición

Cartucho carbón activado 10" mediano | SKU CRFC10

DATOS DE COMPATIBILIDAD

REFERENCIA	ALCANCE
Producto solicitado	Cartucho de carbón activado
Formato / tamaño	10" / mediano
Medio de tratamiento	Carbón activado
Referencia de catálogo	193028 / cartucho M carbón activado

Comprobar el encaje del cartucho antes de instalarlo.

COMPATIBILIDAD	Contenedor mediano de 10"; comprobar encaje y sellos.
LÍMITES DE USO	Según cartucho, contenedor y condiciones del agua.

*EDR identifica el cartucho M de 10" como 193028 y publica 20 micras en su catálogo y hasta 50 ºC en la ficha de la línea. Confirmar que estos valores correspondan al suministro CRFC10.

SELECCIÓN Y APLICACIÓN

- Reducción de cloro, olores y sabores.
- Usar un prefiltro de sedimentos para proteger el carbón.
- Confirmar caudal y temperatura admisibles del conjunto.

Confirmar aptitud para el uso previsto.

REPOSICIÓN DEL CARTUCHO

- Cerrar el agua y despresurizar antes de abrir.
- Reponer el carbón agotado y revisar vaso y juntas.
- Montar el repuesto y abrir lentamente; comprobar fugas.

Purgar según instrucciones del suministro.

CONDICIONES DE USO

El rendimiento depende de la calidad del agua, el tiempo de contacto y la saturación del carbón. Confirmar los límites del conjunto y reemplazar el cartucho según las instrucciones del suministro. No atribuir capacidad de desinfección al carbón activado.

Fuentes: Catálogo EDR / Ficha EDR / Carbón: Atlas Filtri | Foto: EDR

Rev. 25.11.2026