PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

FILTRACIÓN / RIEGO

SKU: CRFC05

CARTUCHO DE CARBÓN 5” PEQUEÑO

Repuesto para contenedor compatible

ACTIVADO



Imagen suministrada del cartucho.

Cartucho de carbón activado de formato pequeño, para contenedores compatibles de 5”. Se utiliza para reducir cloro y mejorar olores y sabores del agua, según las condiciones de operación.

- Formato nominal de 5 pulgadas.
- Medio filtrante de carbón activado.
- Uso en portacartucho compatible.

5”	Carbón	P
Formato nominal	Medio de tratamiento	Tamaño pequeño

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS

SKU Puertoplas	CRFC05
Tipo de producto	Cartucho de carbón activado
Formato nominal	5 pulgadas
Tamaño comercial	Pequeño / P
Medio de tratamiento	Carbón activado
Aplicación habitual	Reducción de cloro, olor y sabor
Micraje de referencia de catálogo*	20 micras
Caudal de referencia de catálogo*	700 L/h
Referencia equivalente de catálogo*	193010 / Equipos de Riego

Compatibilidad y reposición

Cartucho carbón activado 5" pequeño | SKU CRFC05

DATOS DE COMPATIBILIDAD

REFERENCIA	ALCANCE
Producto solicitado	Cartucho de carbón activado
Formato / tamaño	5" / pequeño
Medio de tratamiento	Carbón activado
Referencia de catálogo	193010 / cartucho P carbón activado

Comprobar el encaje del cartucho antes de instalarlo.

COMPATIBILIDAD	Contenedor pequeño de 5"; comprobar encaje y sellos.
LÍMITES DE USO	Según cartucho, contenedor y condiciones del agua.

*EDR publica 20 micras y 700 L/h para su cartucho de carbón de 5" (193010). Son valores de referencia: confirmar que correspondan al suministro CRFC05 antes de dimensionar la instalación.

SELECCIÓN Y APLICACIÓN

- Reducción de cloro, olores y sabores.
- Usar un prefiltro de sedimentos para proteger el carbón.
- Confirmar caudal y temperatura admisibles del conjunto.

Confirmar aptitud para el uso previsto.

REPOSICIÓN DEL CARTUCHO

- Cerrar el agua y despresurizar antes de abrir.
- Reponer el carbón agotado y revisar vaso y juntas.
- Montar el repuesto y abrir lentamente; comprobar fugas.

Purgar según instrucciones del suministro.

CONDICIONES DE USO

El rendimiento depende de la calidad del agua, el tiempo de contacto y la saturación del carbón. Confirmar los límites del conjunto y reemplazar el cartucho según las instrucciones del suministro. No atribuir capacidad de desinfección al carbón activado.

Fuentes: Catálogo EDR / Carbón: Atlas Filtri | Foto suministrada

Rev. 25.11.2026