PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

FILTRACIÓN / RIEGO

SKU: RFMY31

REPUESTO FILTRO MALLA AZUD MOD100

Elemento filtrante para filtro tipo Y

¾" Y 1"



Cartucho de malla de recambio para los filtros AZUD MODULAR 100 de ¾" y 1". Permite reponer el elemento filtrante conservando el cuerpo del filtro compatible.

- Grado de filtración: 130 micras.
- Malla de acero inoxidable.
- Elemento extraíble para limpieza.

130 µm	120 mesh	¾" / 1"
Grado de filtración	Equivalencia de catálogo	Filtros compatibles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU Puertoplas	RFMY31
Marca	AZUD
Tipo de repuesto	Cartucho de malla
Serie compatible	MODULAR 100 / MOD100
Medidas del filtro compatible	¾" y 1"
Grado de filtración	130 micras (120 mesh)
Malla de la serie MODULAR 100	Acero inoxidable AISI 316
Superficie filtrante de catálogo	160 cm² (modelos ¾" y 1")
Identificación por color	Rojo: 130 micras

Compatibilidad y mantenimiento

Repuesto de malla AZUD | SKU RFMY31

COMPATIBILIDAD DEL REPUESTO

FILTRO TIPO Y	MEDIDA	GRADO
AZUD MODULAR 100	¾"	130 µm
AZUD MODULAR 100	1"	130 µm

Un mismo SKU de repuesto para las dos medidas indicadas. Verificar la serie del filtro y comparar el cartucho retirado antes del montaje.

SUMINISTRO	Repuesto de malla; cuerpo del filtro no incluido.
SELECCIÓN	Medidas ¾" y 1" corresponden al filtro compatible.

El caudal y la presión de servicio se determinan con el filtro completo y su instalación. No se asigna una capacidad hidráulica independiente al cartucho.

APLICACIONES

- Reposición del elemento de malla en filtros de riego compatibles.
- Retención de partículas en suspensión según el grado de filtración.
- Mantenimiento de filtros AZUD MOD100 de ¾" y 1".

Reponer si la malla presenta roturas.

CAMBIO Y LIMPIEZA

- Cerrar el suministro y despresurizar el filtro antes de abrir.
- Retirar el cartucho y enjuagar sin dañar la malla.
- Revisar juntas, asentar el repuesto y comprobar fugas al arrancar.

Evitar útiles que perforen la malla.

CONDICIONES DE USO

Utilizar dentro del cuerpo AZUD MOD100 compatible. La limpieza debe realizarse con el equipo sin presión. Mantener el grado de 130 micras requerido por el sistema y verificar el estado del cartucho y de los sellos antes de volver al servicio.

Fuentes: AZUD / ficha MODULAR 100 | Datos y foto suministrados

Rev. 25.11.2026