

MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO

AS-3000



Medidor trifásico bidireccional para Smart-Metering, homologado por SEC para Ley N°20571 “Generación Distribuida” (Net-Metering).

SEGURIDAD

- Al tratarse de productos eléctricos, siempre es necesario verificar que el medidor lleve consigo su código QR SEC adherido a él, ya que esto indica que el producto fue aprobado bajo todos los protocolos de seguridad pertinentes.
- Este equipo está libre de mantención.

INSTALACIÓN

- Dependiendo del tipo de medidor AS1440, variará su conexión, y cableado en el tablero eléctrico o empalme.
- Es importante considerar que la instalación de este equipo debe ser realizada por personal técnico calificado y acreditado por la SEC, como instalador eléctrico.
- Para el personal, siempre es indispensable utilizar todos los EPP necesarios para salvaguardar su propia seguridad y la del equipo que instalará.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Clase 1/2 (kWh/kVarh) (directo)
- Registro Bidireccional (+P, -P, +Q, -Q)
- IEC 62052-11 / IEC62053-21 / IEC 62053-23
- Medidor Multi-tarifa.
- 3 x 230/400 V.
- 10 (100) A.
- Perfil de carga.
- Perfil de instrumentación.
- Registro de eventos.
- Constante Kc: 2000 imp/kWh/kVarh.
- Puerto de comunicación: RS-485.

Conexión Directa

