

Modelo: Pórfido Texturizado Verde

Formato nominal: 35 × 35 cm

Acabado superficial: Satinado / Mate

Borde / terminación de canto: Sin rectificar / bordes estándar

Uso recomendado (ubicaciones): Piso y pared, interior y exterior

Variación de tono / color: V1 (tono uniforme)

Espesor: 6 mm

Rendimiento por caja: 2,20 m²

Peso aproximado por caja: ~ 30 kg

Calidad: Primera calidad

Tipología / diseño: Simil piedra / textura pórfido

Tránsito / uso permitido: Tránsito medio / normal

Junta mínima recomendada: 5 mm

Instalación recomendada

1. Verificación previa

- Antes de instalar, revisar que todas las cajas correspondan al mismo tono y calibre.
- Mezclar piezas de diferentes cajas al colocar para lograr una superficie homogénea.

2. Preparación del soporte

- Asegurar superficie firme, nivelada, limpia y libre de polvo, grasa o residuos.
- Si el soporte es nuevo, permitir curado adecuado (concreto, mortero, revoque).

3. Diseño / layout previo

- Colocar "en seco" (sin adhesivo) las piezas para verificar cortes y disposición visual.
- Planificar los puntos de corte y simetría si es posible.

4. Adhesivo

- Utilizar adhesivo cementicio / cemento cola compatible con cerámica esmaltada.
- En exteriores, zonas mojadas o cambio térmico, considerar adhesivo flexible si disponible.

5. Colocación / aplicación

- Aplicar adhesivo con llana dentada apropiada (por ejemplo dientes de 6×6 mm, aunque debe adaptarse al fabricante del adhesivo y tamaño del azulejo).
- Colocar pieza y presionar para asegurar buen contacto, evitando bolsas de aire.

6. Juntas / lechada

- Mantener junta mínima de 5 mm entre piezas (según especificaciones de Lourdes)
- Usar lechada adecuada (cemento polímero, epóxica u otra indicada para zonas húmedas).
- Limpiar residuos de lechada de la superficie antes de que fragüe.

7. Curado / puesta en uso

- Evitar tránsito durante al menos 24–48 horas (dependiendo del tipo de adhesivo).
- Proteger la superficie de impactos, derrames y suciedad durante el curado.

Mantenimiento y cuidado

- Limpieza con agua tibia y jabón neutro, usando paño suave o mopa.
- Evitar limpiadores ácidos, abrasivos o solventes agresivos que puedan dañar el esmalte.
- En exteriores, eliminar residuos de sales, polvo acumulado u otros contaminantes periódicamente.
- Revisar juntas y sellados para prevenir filtraciones de humedad, especialmente en zonas de contacto con agua.

Recomendaciones / advertencias

- Una vez instalada, no se aceptan reclamos por tono o calibre, por lo que es esencial verificar antes de uso.
- Confirmar con el proveedor local o fabricante los datos técnicos faltantes: absorción de agua, coeficiente de desgaste, resistencia a flexión, etc.
- En zonas con cambios térmicos o movimiento estructural, contemplar juntas de dilatación adecuadas.
- En zonas de alta humedad o exteriores con heladas, verificar que el producto cumpla con normativas locales para cerámicas expuestas al clima.