

CATÁ

Logo
2024|25

PINO INSIGNE | CONSTRUCCIÓN Y
SECO CEPILLADO | TERMINACIONES

LÍNEA
PINO
INSIGNE

SECO CEPI LLA DO

MADERA DE PINO INSIGNE
SECADA EN CÁMARA

IDEAL PARA CONSTRUCCIONES
A LA VISTA Y TERMINACIONES
DE INTERIOR

MADERA DIMENSIONADA Y
CALIBRADA

VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE



WWW.MADERASOJEDA.CL
PUERTO MONTT

NUEVA ORIENTE 640, TTE. MERINO

AV. GABRIELA MISTRAL PC R9, LA VARA



MADERA DIMENSIONADA Y CALIBRADA SECA CEPILLADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Tolerancia Máxima			Peso unitario*	Unidades por paquete**
	Espesor	Ancho	Largo	Espesor	Ancho	Largo		
Medida	mm	mm	Mts	mm (O/-2)	mm (O/-3)	Mts	Kg	Cantidad
1x2	25	51	3,20	19	41	3,20	2,2	624
1x3	25	76	3,20	19	65	3,20	3,3	384
1x4	25	101	3,20	19	90	3,20	4,4	288
1x5	25	127	3,20	19	115	3,20	5,5	216
1x6	25	152	3,20	19	138	3,20	6,6	192
1x8	25	203	3,20	19	185	3,20	8,8	120
1x10	25	254	3,20	19	235	3,20	11	96
2x2	51	51	3,20	41	41	3,20	4,4	312
2x3	51	76	3,20	41	65	3,20	6,6	192
2x4	51	101	3,20	41	90	3,20	8,8	144
2x5	51	127	3,20	41	115	3,20	11	108
2x6	51	152	3,20	41	138	3,20	13,2	96
2x8	51	203	3,20	41	185	3,20	17,6	60
2x10	51	254	3,20	41	235	3,20	22	48

(Información sobre medidas y dimensiones según NCh 2824)

*Peso unitario aproximado

**Unids por paquete puede variar según nuestros proveedores

NUESTRO PINO INSIGNE SECO CEPILLADO

Madera dimensionada y calibrada uniforme en sus dimensiones.

De fácil trabajo para cortes, clavado y/o atornillado.

Madera seca cepillada en cámaras.

Opción ideal para proyectos de mueblería, envigado a la vista, escaleras, aplicaciones para terminaciones de interior.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para construcciones definitivas, a la vista, terminaciones y mueblería.

Madera uniforme y estable en sus dimensiones, cepillada en sus cuatro caras, con un acabado suave al tacto y estéticamente agradable.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en un lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.

Madera dimensionada y calibrada, cepillada.

La medida del clavo y/o tornillo debe ser dos veces mayor a la pieza de madera, para asegurar su fijación y garantizar su firmeza, a un ángulo de 45°, en el sentido de la fibra transversalmente.

Su capacidad para recibir pintura y adherirse a adhesivos la convierte en una opción óptima para proyectos de mueblería, revestimientos de paredes o techos, y construcciones definitivas.