

CATÁ

Logo

2024|25

PINO OREGÓN | CONSTRUCCIÓN

LÍNEA
PINO O

MADERA CON VETAS ROJIZAS,
ELEGANTE Y DISTINTIVO

IDEAL PARA CONSTRUCCIONES
Y TERMINACIONES A LA VISTA

VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE

SERVICIO DE MEDIDAS Y
DIMENSIONES ESPECIALES Y
CEPILLADO

R E
G Ó N



WWW.MADERASOJEDA.CL
PUERTO MONTT

NUEVA ORIENTE 640, TTE. MERINO

AV. GABRIELA MISTRAL PC R9, LA VARA

CATÁLOGO 2024-2025 | PINO OREGÓN - CONSTRUCCIÓN



MADERA DIMENSIONADA EN ESTADO SECO SIN CEPILLAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Tolerancia Máxima			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	mm (O/-2)	mm (O/-3)	Mts	Kg
1x2	25	51	3,20	23	48	3,20	2,2
1x3	25	76	3,20	23	73	3,20	3,3
1x4	25	101	3,20	23	98	3,20	4,4
1x5	25	127	3,20	23	124	3,20	5,5
1x6	25	152	3,20	23	149	3,20	6,6
1x8	25	203	3,20	23	200	3,20	8,8
1x10	25	254	3,20	23	251	3,20	11,0
2x2	51	51	3,20	48	48	3,20	4,4
2x3	51	76	3,20	48	76	3,20	6,6
2x4	51	101	3,20	48	98	3,20	8,8
2x5	51	127	3,20	48	124	3,20	11,0
2x6	51	152	3,20	48	149	3,20	13,2
2x8	51	203	3,20	48	200	3,20	17,6
2x10	51	254	3,20	48	251	3,20	22,0

(Información sobre medidas y dimensiones según NCh 2824)

*Peso unitario aproximado

NUESTRO PINO OREGÓN

Madera dimensionada en estado seco, por ende, mas liviana.

De fácil trabajo para cortes, clavado y/o atornillado.

Madera disponible en estado bruto seco, y opciones de sobre medidas.

Servicio de medidas y dimensiones especiales, cepillado de productos en bruto.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para construcciones definitivas y a la vista.

Normalmente el clavo y/o tornillo debe ser de acero o acero inoxidable si el entramado es principalmente en el exterior.

Si la madera estará expuesta o a la vista en el exterior, utilizar pinturas y/o barnices como protectores de madera. Si está expuesta en el interior puede usar látex, esmalte sintético, al agua u óleos habitacionales.

Madera dimensionada y uniforme, sin cepillar.

La medida del clavo y/o tornillo debe ser dos veces mayor a la pieza de madera, para asegurar su fijación y garantizar su firmeza, a un ángulo de 45°, en el sentido de la fibra transversalmente.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en un lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.