


Cable de Emergencia **KPORT 010+**




Tipo de montaje

Emergencia

Largo total

5 mts

Tipo de Corriente

Alterna
Monofásico y Trifásico

Tipo de Conector

Tipo 1, Tipo 2, GB/T

KPORT 010+ ofrece una opción de carga de bajo consumo. Ofrece una potencia de salida máxima de 10A

Corriente ajustable, solo 3 kg de peso, bastante liviano y de tamaño pequeño, fácil de usar y que consume menos espacio. Este producto también proporciona calidad confiable y alta compatibilidad a un precio competitivo.

Características/

Funcionalidades

- LED de estado de carga
- Regulación de corriente (6A/ 8A/ 10A)
- Sencillo y Económico
- Protección TipoA + 6mA DC

Características Eléctricas

Tensión entrada / Salida	100 - 250 V AC
Frecuencia entrada	47 - 64 Hz
Max. potencia de salida	2,4 Kw
Max. corriente de salida	10A Monofasica
Modo de Carga	Modo 2
Factor de potencia	≥0.98
Distorsión Armónica	≤5%
Consumo de energía en modo de espera	<8W
Tipo de conectores	Tipo 1, Tipo 2, GB/T

Protecciones

Sobre voltaje	SI
Baja voltaje	SI
Sobre carga	SI
Corto circuito	SI
Fuga a tierra	SI
Sobre Temperatura	SI
Rayo	SI

Funciones y Accesorios

Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth	NO
Fuga a Tierra (RCD)	TipoA + 6mA DC
Pantalla LCD	No
Indicador LED	SI
RFID	No
Ajuste de corriente:	Si
Temporizador:	No
Retardo de Inicio:	No

Ambiente de Trabajo

Grado de Protección	IP 66
Protección al impacto	IK 10
T° de operación	-25°C - +40°C
Humedad	5-95% sin condensación
Altitud max.	<2000 m
Enfriamiento	Por ambiente