

<b>Capacidad de usuario</b> <b>Longitud del PIN</b> <b>Tipo de tarjeta</b>	500 4-8 dígitos Tarjeta EM de 125 KHz
<b>Tensión de funcionamiento</b> Teclado inalámbrico Cerradura inalámbrica Transmisor remoto	3 unidades de pilas AAA 2 unidades de pilas AA 1 unidad de batería de litio 2032
<b>Corriente de reposo</b>	Todos los artículos < 10uA
<b>Corriente de trabajo</b> Teclado inalámbrico Cerradura inalámbrica Transmisor remoto	< 50mA < 60mA < 3mA
<b>Frecuencia de comunicación</b>	433MHz
<b>Distancia de comunicación</b>	50 m máximo
<b>Temperatura de funcionamiento</b> Teclado inalámbrico Cerradura inalámbrica	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F) -20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0%~86%HR
<b>Físico</b> Cerradura inalámbrica  Transmisor remoto de teclado inalámbrico	Aleación de zinc  ABS de aleación de zinc (IP66)
<b>Dimensiones</b> Teclado inalámbrico Cerradura inalámbrica Transmisor remoto	L148 x W56 x D22.5 (mm) L150 x W83 x D38 (mm) 62 x 30 x 11,5 (mm)
<b>Unidad de peso</b> Teclado inalámbrico Cerradura inalámbrica Transmisor remoto	285g 800g 25 g/unidad