

## Ficha Técnica

### Kit Inalambrico WS1-B

<b>Tensión de funcionamiento</b>	
Bloqueo	2 unidades de pilas AA
inalámbrico Botón de salida inalámbrico	1 unidad de batería de litio 2032
Transmisor remoto	1 unidad de batería de litio 2032
<b>Corriente de reposo</b>	Todos los artículos < 10uA
<b>Corriente de trabajo</b>	
Bloqueo	< 42mA
inalámbrico Botón de salida inalámbrico	< 3mA
Transmisor remoto	< 3mA
<b>Frecuencia de comunicación</b>	433MHz
<b>Distancia de comunicación</b>	30 m máximo
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	
Cerradura inalámbrica	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0%~86%HR
<b>Físico</b>	
Cerradura inalámbrica	Aleación de zinc
Otros	carcasa ABS
<b>Dimensiones</b>	
Bloqueo	L170 x W39 x D25 (mm)
inalámbrico Botón de salida inalámbrico	L83 x W40 x D16 (mm)
Transmisor remoto	62 x 30 x 11,5 (mm)
<b>Unidad de peso</b>	<b>480g</b>
Bloqueo	400g
inalámbrico Botón de salida inalámbrico	30g
Transmisor remoto	25 g/unidad