

Modelo		12 V 100 W	24 V 100 W
Producción	Voltaje nominal	12 V	24 V
	Corriente nominal	8,5 A	4.2A
	Rango de voltaje de salida	11,8-12,2 V	23,6-24,1 V
	Potencia nominal	100 W	100 W
	Eficiencia	>86,5%	>89%
	Ondulación y ruido	<180 mV	<180 mV
	Tasa de ajuste de carga	1%	
	Tasa de ajuste del revestimiento	1%	
Aporte	Rango de voltaje de entrada	110~265 V CA	
	Corriente de entrada de CA	1,2 A 230 V	
	Valor PF	>0,65	
	Rango de frecuencia	50-60 Hz	
	Corriente de arranque en frío	20 A/230 V CA	
Característica de protección	Protección de energía	Si el voltaje excede el 105% de la potencia de salida nominal, el circuito reducirá automáticamente el voltaje de salida.	
	Protección contra cortocircuitos	En el modo hipo, puede reanudar el funcionamiento normal una vez que se haya corregido la condición anormal.	
Ambiente	Temperatura de funcionamiento, humedad	-40°C~+70°C 20%~90%HR	
	Temperatura y humedad de almacenamiento	-40°C~85°C 10%~95%HR	
Normas de seguridad	Rendimiento de resistencia a la tensión	Entrada/salida de CA: 2,5 kV, 5 mA, 60 s; entrada/salida de CA: 2 kV, 5 mA, 60 s	
	Impedancia de aislamiento	Entrada/Salida/Salida: 100 M ohmios/500 V CC/25 °C	
Embalaje	Dimensiones del producto	138*50*23 mm	
	noroeste	0,2 kilogramos	
	Cantidad/GW/Dimensiones	126 piezas/25 kg/460 x 340 x 185 mm	

