

DS-KIS606-P

Kit intercomunicador de video en red



- Kit de intercomunicación para residencias
- Botón de llamada de un solo toque para facilitar las llamadas
- Control móvil conveniente a través de APP Hik-Connect
- Dispositivos incluidos: DS-KV6113-PE1(C) × 1, DS-KH6110-WE1 × 1, DS-KABV6113-RS × 1, PSU × 2
- Adaptador de corriente incluido en el empaque

■ Especificaciones

Estación de puerta	
Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
Procesador	Procesador integrado de alto rendimiento
RAM	256 MB
ROM	32 MB
Parámetros de video	
Luz complementaria	Luz IR, hasta 3 metros
Resolución	Flujo principal: 1920 × 1080p Subflujo: 704 × 576p
Lente	Cámara HD de 2MP
Rango dinámico amplio(WDR)	120 dB
Campo de visión	Horizontal: 131°, Vertical: 78°
Estándar de compresión de video	H.264
Parámetros de audio	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Estándar de compresión de audio	G.711 U
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Parámetros de capacidad	
Capacidad de usuarios	2000
Capacidad de estaciones internas vinculadas	16
Capacidad de tarjeta	10000
Protocol	
Protocolo de red	TCP/IP, RSTP
Interfaces del dispositivo	
RS-485	1
Interfaz de red	1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptable
Entrada de alarma	4
Control de cerradura	1 relay, Max. 30 VDC 2 A
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
TAMPER	1
General	
Botón	1 botón físico
Consumo de energía	< 10 W
Temperatura de funcionamiento	-40 ° C a 55 ° C(-40 ° F a 131 ° F)
Humedad de funcionamiento	10% a 95% (sin condensación)
Dimensiones	138 mm × 65 mm × 27 mm (5.4" × 2.6" × 1.1")
Instalación	Montaje en superficie

Nivel de protección	IP65
Indicadores	2
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, PoE estándar 12 VDC
Entorno de aplicación	Exterior
Peso	Peso neto: 0.190 kg ; Peso bruto: 0.414 kg
Estación Interior	
Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
RAM	128 MB
ROM	16 MB
Procesador	Procesador integrado
Parámetros de pantalla	
Resolución de pantalla	480 × 272
Método de operación	Pantalla táctil capacitiva con 9 botones táctiles
Tamaño de pantalla	4.3 pulgadas TFT a color
Tipo de pantalla	TFT a color
Parámetros de video	
Estándar de compresión de video	/
Resolución	/
Lente	/
Rango dinámico amplio(WDR)	/
Campo de visión (FOV)	/
Parámetros de audio	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de audio y cancelación de eco
Estándar de compresión de audio	G.711 U, G.711 A
Ajuste de volumen	Ajustable
Tasa de bits de compresión de audio	64 Kps
Parámetros de capacidad	
Capacidad de avisos	200
Capacidad de extensiones internas vinculadas	16
Estación interior	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Protocolo de red	TCP/IP, SIP, RTSP
Interfaces del dispositivo	
Interfaz de red	1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
General	
Consumo de energía	≤ 4 W
Botones	9 botones físicos
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, PoE estándar, 12 VDC
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 50 ° C (14 ° F a 122 ° F)
Humedad de funcionamiento	10% a 95% (sin condensación)

Dimensiones (L x an. x alt.)	200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.9" × 5.5" × 0.6")
Dimensiones (alt. × an. × Prof.)	120 mm × 120 mm × 21 mm (4.7" × 4.7" × 0.83")
Instalación	Montaje en pared, montaje en mesa
Entorno de aplicación	Interior
Nivel de protección	/
Peso	Con embalaje: 336.6 g, Sin embalaje: 197.8 g
Idioma	English, French, Portuguese, Portuguese (Brazil), Spanish, Russian, German, Italian, Polish, Turkish, Vietnamese, Arabic, Czech, Hungarian, Dutch, Romanian, Bulgarian, Ukrainian, Croatian, Serbian, Greek, Lithuanian, Estonian, Latvian, Norwegian Danish, Slovenian, Slovak, Swedish, Finnish, Traditional Chinese, Mongolian, Hebrew, Kazakh, Uzbek

■ Modelo disponible

DS-KIS606-P

■ Accesorios incluidos

DS-KABV6113-RS

**Protector contra
lluvia para
estación de
puerta
residencial**



■ Opcional

DS-KABH6350-T



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

