LUMINARIA PÚBLICA

LUMINARIA PUBLICA LED



Característica:

• Las luminarias con fotocelda, se encienden por la noche y en el día se apagan automáticamente.
• Todos los modelos cuentan con certificación SEC y las que tienen su temperatura de color blanco cálido cumplen con la Norma DS43.

Áreas de aplicación:

• Principalmente para alumbrado de: calles, veredas, pasajes, pasillos exteriores, hogar exterior, murallas exteriores, ingresos, portones, plazas, parques, áreas de tráfico y estacionamientos al aire libre.

220-240V | 0,98 FP | IK08 | IP65 | Faretto CRI >70

Cálida | Fria

SKU	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	MODELO	MEDIDAS
3548	Blanco cálido (3000K)	50W	4.400 lúmenes	Norma DS43	460x215x55mm
3366	Blanco frío (5000K)	50W	4.400 lúmenes	-	460x215x55mm
3547	Blanco cálido (3000K)	100W	8.800 lúmenes	Norma DS43	540x264x65mm
3553	Blanco cálido (3000K)	100W	8.800 lúmenes	Con fotocelda / Norma DS43	540x264x65mm
3545	Blanco frío (5000K)	100W	8.800 lúmenes	-	540x264x65mm
3719	Blanco cálido (3000K)	150W	13.200 lúmenes	Norma DS43	630x316x80mm
3554	Blanco cálido (3000K)	150W	13.200 lúmenes	Con fotocelda / Norma DS43	630x316x80mm
3546	Blanco frío (5000K)	150W	13.200 lúmenes	-	630x316x80mm

Garantía: 3 años, por defectos de fabricación.

ILUMINACIÓN EXTERIOR

equipos led lineales focos de pi
es de movimiento
campanas highbay campanas