PANELES

PANEL LED EMBUTIDO



Características:

- Driver integrado, “built-in”.
- Protección de sobre tensión: 2,5 KV.
- T° trabajo operativo: -20C° / 50C°.

Áreas de aplicación:

- Centros de exposición, hotelería, hogar, retail, locales comericales, farmacias, pasillos y similares.

100V-265V Dimeable 35.000h CRI >70 Haz de luz 120° CHS

Cálida Fria

SKU	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA	FACTOR DE POTENCIA	FORMA	MEDIDAS
1831	Blanco cálido (3000K)	3W	225lm	75lm/w	0,5	Redondo	82mm / corte Ø 60mm
1832	Blanco frío (6500K)	3W	225lm	75lm/w	0,5	Redondo	82mm / corte Ø 60mm
1833	Blanco cálido (3000K)	6W	480lm	80lm/w	0,95	Redondo	116mm / corte Ø 105mm
1834	Blanco frío (6500K)	6W	480lm	80lm/w	0,95	Redondo	116mm / corte Ø 105mm
1835	Blanco cálido (3000K)	9W	720lm	80lm/w	0,95	Redondo	116mm / corte Ø 105mm
1836	Blanco frío (6500K)	9W	720lm	80lm/w	0,95	Redondo	116mm / corte Ø 105mm
1829	Blanco cálido (3000K)	12W	1020lm	85lm/w	0,95	Redondo	166mm / corte Ø 155mm
1781	Blanco frío (6500K)	12W	1020lm	85lm/w	0,95	Redondo	166mm / corte Ø 155mm
1837	Blanco cálido (3000K)	15W	1275lm	85lm/w	0,95	Redondo	166mm / corte Ø 155mm

Garantía: 2 años, por defectos de fabricación.

ILUMINACIÓN INTERIOR

www.casadelaampolleta.cl / ventasweb@casadelaampolleta.cl / SAN DIEGO 1160, SANTIAGO / +56 2 2556 4783 - 9 4092 0645