



ALKLEAN POWER

Limpiador desinfectante alcalino granulado soluble de amplio espectro para uso en Industria Alimenticia y superficies en general

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR. EN CASO DE DUDAS CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD (HDS)
PRODUCTO DE VENTA ESPECIALIZADA. EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL. NO CONTIENE CLORO, NI FOSFORO, NI AMONIO CUATERNARIO

A- PRECAUCIONES DE USO PARA PERSONAS Y MEDIOAMBIENTE:

Agente Oxidante y Corrosivo. Causa daño irreversibles a los ojos y quemaduras en la piel y mucosas, en grado variable. Puede ser mortal si se ingiere.

El producto debe diluirse de conformidad con la etiqueta. Producto no combustible, sin embargo, a temperatura superior a 65°C, puede descomponerse en forma exotérmica y liberar oxígeno, que podría iniciar una combustión.

Evite contacto con los ojos: Causa irritación severa, dolor y quemaduras.

Contacto con la piel: Causa irritación severa y puede producir quemaduras

Inhalación: En forma de polvo fino puede causar irritación de nariz, garganta y tracto respiratorio.

Ingestión: Ocasiona quemaduras en boca, garganta y estómago. Dolor abdominal, sensación de ardor, diarrea y vómitos.

No eliminar: en cursos naturales ni artificiales de agua, alcantarillados, drenajes, terreno, vegetación, ni permitir el contacto con animales.

B- PRIMEROS AUXILIOS: Luego de la primer atención **CONSULTE AL MÉDICO**

Ojos: Lavar con abundante agua 15 minutos con los párpados abiertos

Contacto con la piel: Retirar ropa contaminada. Lavar con abundante agua limpia y jabón.

Inhalación: Llevar al paciente al un lugar ventilado y si es necesario darle oxígeno.

Ingestión: No induzca el vómito!! Beber abundante agua y consultar al Médico

C- MODO DE USO:

Enjuague las superficies o equipos a limpiar con agua hasta que salga limpia. **Diluir el producto en agua fría (nunca agregar agua al producto)**, y posteriormente llevarlo con agua fría o caliente a una concentración de entre 1% al 2,5%, variable según el grado de suciedad a tratar. Dejar actuar el tiempo necesario dependiendo de la acción deseada, de 10 a 30 minutos, y enjuague con agua hasta obtener un pH neutro.

“No aplique sobre superficies calientes” “Use los elementos de protección personal desde la manipulación del producto hasta finalizado el enjuague” “No comer, beber o fumar durante su aplicación” “Lávese correctamente las manos con agua y jabón después de manejar este producto”

D- CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ALKLEAN POWER es un producto granular estable en su envase original, se recomienda almacenar protegido de la luz del sol en lugares bajo techo, secos, frescos, ventilados y alejado de fuentes de calor directo. Mantener los envases sanos y herméticamente cerrados, adecuadamente identificados y estibados sobre pallets. Evite el contacto de los envases con la humedad. Almacenar en un área que disponga de suelo resistente a la corrosión. Los sacos primarios vacíos pueden tener residuos, de manera que se los debe manejar como residuos peligrosos.

“NO almacenar junto con alimentos y mantenerlo en lugar seguro”

Dilución P/V	20 Lts Solución	50 Lts Solución	100 Lts Solución	150 Lts Solución	200 Lts Solución	300 Lts Solución	400 Lts Solución	600 Lts Solución
1%	200 gr	500 gr	1 kg	1,5 kg	2 kg	3 kg	4 kg	6 kg
1.5%	300 gr	750 gr	1,5 kg	2,25 kg	3 kg	4,5 kg	6 kg	8 kg
2%	400 gr	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	6 kg	8 kg	12 kg
3.0%	600 gr	1,5 kg	3 kg	4,5 kg	6 kg	9 kg	12 kg	18 kg

NCh 1411/4 NCh 2190 NCh 2190



CLASE II MODERADAMENTE PELIGROSO
BANDA AMARILLA



Elaborado y distribuidos por:

QUÍMICA DE LOS ANDES SpA

Josue Smith Solar 528 # 1013. Providencia, Santiago. Chile
Tel: +56 22848 1827 / +56 9 6218 9938