



EMBUTIDO BISEL **ALUMINIO**

Foco Embutido bisel fijo y dirigible. Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Cuerpo construido en aluminio y acabado de alta calidad. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a las tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a foco de bajo consumo convencionales.

Incluyen disipador de aluminio de gran calidad para una mínima emisión de calor. Fácil instalación, larga vida de la lámpara de +30.000 horas, libre de mantenimiento. Es ideal para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, entre otros. Cuentan con una garantía de 1 año.



VIDA MEDIA
+30.000hrs.



DRIVER
Aislado



CRI >80



APERTURA DE HAZ
120°



GRADO DE PROTECCIÓN
IP20



MATERIAL
Aluminio/PC

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

	Potencia	Medida Int.	Medida Ext.	Alto	Voltaje	Corriente	Lúmenes	Temperatura	Tipo
2204	1W	26mm	35mm	25mm	AC220-240V	0,0091A	70Lm	6500K	Fijo
2203		26mm	35mm	25mm	AC220-240V			3000K	Fijo
2202		50mm	70mm	20mm	AC220-240V			6500K	Dir.
2201		50mm	70mm	20mm	AC220-240V			3000K	Dir.
2205	3W	70mm	85mm	35mm	AC220-240V	0,0273A	210Lm	6500K	Dir.
2206		00mm	00mm	00mm		0,0000A	000Lm	3000K	
2208	7W	90mm	110mm	65mm	AC220-240V	0,0636A	490Lm	6500K	Dir.
2207								3000K	
2209	12W	110mm	140mm	70mm	AC220-240V	0,1091A	840Lm	6500K	Dir.
2210								3000K	
2228	18W	130mm	155mm	40mm	AC220-240V	---	---	6500K	Dir.
2229								3000K	
2221	1W	25mm	32mm	22mm	AC85-260V	---	70Lm	6500K	Fijo
2222								3000K	

CARACTERÍSTICAS GENERALES



GARANTÍA: 1 Año

FORMA DE USO

