

INTERRUPTOR 9/24 - HIDROBOX

Caja Hidrobox

Materia prima de fabricación: Policarbonato con cubierta PVC transparente

Normas técnicas de fabricación: IEC60670-1-22; P N°3/15. 11/2016

Resistencia °C: 650°C

Índice de protección: IP 65

Interruptor

Materia prima de fabricación: Policarbonato

Voltaje: 110V a 250V ~ AC

Corriente: 110V (~) - 15A Máx. / 250V (~) - 10A Máx.

Vida útil: 40.000 pulsaciones

Normas técnicas de fabricación: IEC60884-1; PE N°3/04. 06/2010



Imagen referencial

SKU: 7500HX7776

MEDIDAS

ALTO	ANCHO	LARGO	PESO
9,1 cm	7,5 cm	7,5 cm	165 gr

INFORMACIÓN ENVASADO

TIPO	ALTO	ANCHO	LARGO	U. ENVASE
Caja	9,2 cm	7,6 cm	7,6 cm	1

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN

CAJA



E-013-01-94449

INTERRUPTOR



E-013-01-95211

Departamento técnico

CASTILLO Y GUZMÁN SpA.

MEC Sistemas Eléctricos

Planta Industrial y Oficinas Administrativas:

Av. Claudio Arrau 9486 (Ruta 68) - Pudahuel, Santiago Chile

Fonos: +56 22 387 5050 - **Información General:** contacto@mec.cl

mec.cl