



## TABLEROS / TABLERO EMBUTIDO

El Tablero Embutido, está diseñado para distribuir la energía eléctrica y para el montaje de los elementos de protección de una instalación tipo RIEL DIN (interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, etc.). Su construcción está realizada en material termoplástico ignífugo de alto impacto.

La cubierta o tapa se suministra en color blanco o color humo con apertura vertical. Su grado de protección es IP40.



Índice de  
Protección



Resistencia a  
los golpes



Tensión nominal  
de servicio



Corriente  
nominal

Los tableros están Certificados  
bajo la Normativa IEC 60670

TABLERO EMBUTIDO				Dimensiones tapa (mm)				Dimensiones base (mm)		
Código	Nº de Polos	Color	Modelo	A	B	C	D	L	W	H
5396506	6	Blanco	LWDF-6	172	222	120	25	200	150	57
5396406		Humo								
5396508	8	Blanco	LWDF-8	208	222	155	25	200	186	57
5396408		Humo								
5396512	12	Blanco	LWDF-12	280	222	230	25	257	198	57
5396412		Humo								
5396518	18	Blanco	LWDF-18	398	253	335	27	365	215	65
5396418		Humo								
5396524	24	Blanco	LWDF-24	300	346	227	27	312	258	65
5396424		Humo								
5396536	36	Blanco	LWDF-36	300	482	227	30	440	257	65
5396436		Humo								

