



**Rejillas,
Reflectores,
Luminarias
y Alumbrado
Público**

disano 
illuminazione



RODIO 1



RODIO 2



RODIO 3



HYDRO



GHISALLO



DEIMOS



LUCENTE



STORE 2



LEX



COMFORTLIGHT



Síguenos en:



Apv. Alameda del Norte
Mz. B1 Lt. 1
Puente Piedra
Lima
Entel: 998149246
RPM: #952842343
E-mail: ventasaragcu@gmail.com
ventasaragcu@hotmail.com





Luminarias, Reflectores, Rejillas y Alumbrado Público

920 HYDRO

Cuerpo: Estampado por inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible V2, de alta resistencia mecánica gracias a su estructura reforzada por nervaduras interiores.

Difusor: Estampado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su parte interior para un mayor control luminoso, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficiencia luminosa.

Reflector: De acero laminado en frío, zincado en caliente antifisura, revestido con fondo de pintura de base epoxídica 7/8 μ , barnizado estabilizado a los rayos UVA, antiamarilleo, en poliéster lúcido, color blanco, espesor 20 μ .

Portalámparas: De policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.

Equipamiento: Fusible de protección 3,15A. Prensaestopa de nilón f.v. diám. 1/2 pulgadas de gas. Guarnición de material ecológico de poliuretano expandido. Ganchos de cierre de nilón f.v. Predisposición para el apriete con tornillos de acero.

Normativas: Fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-I CEI 34-21, grado de protección IP66IK08 según las normas EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC.

1101 LUCENTE

Cuerpo: De acero estampado.

Reflector: De aluminio 99,85 estampado prismatizado, oxidado anódicamente con un espesor de 6/8 μ y bruñido para un elevado rendimiento luminoso.

Difusor: De cristal templado resistente a shocks térmicos y golpes.

Barnizado: Con polvo poliéster de color negro, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Tienen el grado de protección según las normas EN60529.

Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento II.

864 COMFORTLIGHT

Cuerpo: de acero laminado galvanizado en caliente

Óptica: Dark Light de alvéolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal, de aluminio especular placado, anti-reflejo y anti-deslumbrante de bajísima luminancia 65° 99,85.

Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G13.

Equipamiento: Conector rápido para la instalación eléctrica y puerta de apertura para la conexión eléctrica.

La apertura de la óptica se logra sin usar herramientas; además, queda enganchada al cuerpo con un cordón anticaída.

Montaje: Directamente apoyado en falso cielo, traviesas máx. 38mm.

Normativa: Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

STORE 2

Cuerpo: Cubierto con un Fluido resistente a la humedad, UV-pintura de resina acrílica, parte interior es de color negro y el borde es de color blanco.

Portalámparas: Fe cerámica con contactos plateados.

De transmisión eléctrica: Equipado sin transformador y el cable de silicio, sección transversal de 0,75 mm².

Equipo: Se suministra con resortes.

Bloque de terminales: la sección transversal máximo permitido de plomo 1,5 mm²

Lámpara: Completo con lámparas de halógeno y / o cerámicos, lámpara de halogenuros metálicos.

Normativa: Fabricado de acuerdo con EN 60598-I -las normas CEI 34-21. Grado de protección de conformidad con la norma EN60529.

1664 GHISALLO

Cuerpo: de aluminio fundido a presión en una pieza única. Con ganchos de cierre de acero inoxidable con dispositivo de seguridad.

Reflector: ÓPTICA ANTICONTAMINACIÓN LUMÍNICA. De aluminio 99,85 moldeado (99,90 para pistas bici), oxidado anódicamente y pulido, con recuperadores de flujo.

Difusor: Cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (ensayos UNI EN 12150-1: 2001). Copa de policarbonato transparente irrompible y autoextinguible V2 estabilizada a los rayos UV.

Barnizado: de polvo poliéster de color plata con tratamiento de arena, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas (supera el ensayo de las 1000 h UNI ISO 9227).

Dotación: Cableado colocado sobre placa extraíble con conectores de conexión rápida para conectar la línea y el portalámpara. Con filtro anticondensación.

Equipamiento: Cristal y copa que se pueden abrir por medio de bisagra sin usar herramientas, que permanecen enganchados al cuerpo de la luminaria con un tope al final de la apertura. Acoplamiento de estaca fija, de $\varnothing$ 60.

Normativa: Productos en conformidad con las normas vigentes EN 60598. Están protegidos con el grado IP66 IK08 según las normas EN60529.

1800 RODIO 1 - 1802 RODIO 2 - 1804 RODIO 3

Cuerpo sin bastidor: De aluminio fundido a presión, con aletas de enfriamiento.

Reflector: Simétrico, de aluminio martillado 99,85, oxidado anódicamente con un espesor de 3 μ y bruñido.

Difusor: Vidrio templado con un esp. de 5 mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1: 2001).

Barnizado: Con polvo poliéster, color gris grafito, resistente a la corrosión y a la neblina salina.

Portalámparas: De cerámica con contactos plateados.

Equipamiento: Junta de goma de silicona. Prensa estopa de nilón f.v. $\varnothing$ 1/2 pulgada de gas. Tornillos de acero imperdibles, anticorrosión y antiagarrotamiento. Soporte de acero con escala goniométrica. Bastidor frontal, de apertura mediante bisagra sin usar herramientas, queda enganchado al cuerpo del aparato. Con válvula de recirculación de aire. Incluyen seccionador. El bastidor frontal queda enganchado para poder realizar con facilidad el servicio de mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34 - 21. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LEX

Cuerpo: En polycarbonate con acero del marco. Reflector: En polycarbonate metalizado a la alta representación. Portalámpara: En polycarbonate y contactos en bronce phosphorous. Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Equipamiento: Los accesorios terminan con los soportes del acero inoxidable para asegurar un ajuste perfecto contra regulaciones falsas de los techos.

Normativa: Fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, están protegidos con el grado IP44IK07 según las normas EN60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

DEIMOS

Focos para empotrar para lámparas dicroicas de 12V o 230V de dimensiones reducidas, extremadamente simples de instalar y de extrema facilidad de mantenimiento. Poseen una óptima relación calidad/precio.

Cuerpo: Chapa de acero.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvanizado diferente.

Cableado: El transformador se debe comprar por separado.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-I -CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.