



Medidores Residenciales e Industriales



A102C



A1100



Alpha A3



Alpha A2 (Plus)



Alpha AS 1440

Elster ofrece un portafolio completo basado en medidores de energía y sistemas para cada una de las necesidades del mercado.

Líder mundial en soluciones de medición



elster

Leading the World
in Metering Technology



ISO 9001: 2000
ISO 14001: 1996



ISO 9001: 2000



ISO 9001: 2000
ISO 9002: 1994

Síguenos en:



Apv. Alameda del Norte
Mz. B1 Lt. 1
Puente Piedra
Lima
Entel: 998149246
RPM: #952842343
E-mail: ventasaragcu@gmail.com
ventasaragcu@hotmail.com





Medidores Residenciales e Industriales

A102C

MEDIDOR MONOFÁSICO ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA kWh, TIPO A102C, MONTAJE SALIENTE, BASE DE POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE TAPA LARGA TRANSPARENTE FIJADA MEDIANTE TORNILLOS DE SEGURIDAD PANTALLA LCD DE 7 DÍGITOS, SIEMPRE POSITIVO, MEMORIA NO VOLÁTIL, CLASE DE PRECISIÓN 1, 220V, 5(60)A, 2 HILOS, 60Hz. PANTALLA LCD, PUERTO IRDA UNIDIRECCIONAL, CONEXIÓN SIMÉTRICA LÍNEA-CARGA, TAPA LARGA TRANSPARENTE.

COD PROM	MODELO	TENSIÓN NOMINAL (V)	CORRIENTE (A)	HILOS
22102132	A102C DC 2H	220	5-60	2

A1100

MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA EN kWh; TIPO IEC MONTAJE SALIENTE, BASE Y TAPA DE POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE, PANTALLA LCD DE 7 DÍGITOS PROGRAMABLE EN FABRICA, 6 ENTEROS Y 1 DECIMAL SIEMPRE POSITIVO, MEMORIA NO VOLÁTIL, CLASE DE PRECISIÓN 1, 60 Hz. PUERTO IRDA DE COMUNICACIÓN 9600 BAUDS, CON SALIDA DE PULSOS SO - kWh.

COD PROM	MODELO	TENSIÓN NOMINAL (V)	CORRIENTE (A)	HILOS
22102102	A1100 DC 3H	220	5-100	3
22102097	A1100 DC 4H	380/220	5-100	4

ALPHA AS1440

MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN POLIFÁSICO PROYECTADO PARA EL RUBRO RESIDENCIAL, COMERCIAL LIGERO Y ALUMBRADO PÚBLICO. ALTA PRECISIÓN Y ESTABILIDAD: CLASE 1 PARA DC Y CLASE 0.5S PARA CT, SEGÚN IEC 62052-11, IEC 62053-22 Y IEC 62053-21. HASTA 8 TARIFAS DE ENERGÍA Y 4 TARIFAS DE DEMANDA, CON CONTROL INDEPENDIENTE. MEDICIÓN DE POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE, PREPARADO PARA AMI, PERMITE ADICIONAR MÓDULOS DE COMUNICACIÓN BAJO LA CUBIERTA DEL MEDIDOR. USO DEL SISTEMA CON IDENTIFICADORES OBIS (IEC62056-61). REGISTRO DE VALORES INSTANTÁNEOS (V, I, F...) A TRAVÉS DEL PERFIL DE INSTRUMENTACIÓN DE 8 CANALES DE HASTA 600 DÍAS, 1 CANAL, 15 MINUTOS.

COD PROM	MODELO	TENSIÓN NOMINAL (V)	CORRIENTE (A)	HILOS
22102151	As1440 DC 3H	220	5-120	3
22102152	As1440 DC 4H	380/220	5-120	4
22102153	As1440 CT364H	380/220	5-15	3 ó 4

ALPHA A2 (Plus)

MEDIDOR ELECTRÓNICO ALPHA PLUS A2. CLASE DE PRECISIÓN 0.2. 60Hz. PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA EN kWh. ENERGÍA REACTIVA EN kVarh, MÁXIMA DEMANDA EN kW. kVAR. HASTA 4 TARIFAS. PANTALLA LCD 6 DÍGITOS PROGRAMABLES, VALORES INSTANTÁNEOS DE CORRIENTE, TENSIÓN, FACTOR DE POTENCIA, ETC. CON OPCIÓN DE COMUNICACIÓN TARJETA ETHERNET, RS-232, RS-485, MÓDEM INTERNO, PUERTO ÓPTICO FRONTAL Y MEMORIA DE 28kB, RANGO DE OPERACIÓN DE 96 A 528V LÍNEA A LÍNEA. PERFIL DE CARGA DE 4 CANALES Y PROGRAMABLES.

COD PROM	MODELO	TENSIÓN NOMINAL (V)	CORRIENTE (A)	HILOS
22102122	A1RL 3H DIR	120-480	30-100	3
22102124	A1RL 4H DIR	120-480	30-100	4
22102029	A1RL 3H IND	120-480	2.5-20	3
22102030	A1RL 4H IND	120-480	2.5-20	4
22102115	A1RL 3H IND C/RS485	120-480	2.5-20	3
22102113	A1RLQ 3H IND C/RS485	120-480	2.5-20	3
22102104	A1RLQ 4H IND C/RS485	120-480	2.5-20	4
22102006	A1RLQ 3H IND	120-480	2.5-20	3
22102119	A1RLQ 4H IND	120-480	2.5-20	4

ALPHA A3

MEDIDOR ELECTRÓNICO ALPHA A3. CLASE DE PRECISIÓN 0.2 60Hz. PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA EN kWh. ENERGÍA REACTIVA EN kVarh, MÁXIMA DEMANDA EN kW. kVAR. HASTA 4 TARIFAS. PANTALLA LCD 6 DÍGITOS PROGRAMABLES, VALORES INSTANTÁNEOS DE CORRIENTE, TENSIÓN, FACTOR DE POTENCIA, ETC. CON OPCIÓN DE COMUNICACIÓN TARJETA ETHERNET, RS-232, RS-485, MÓDEM INTERNO, PUERTO ÓPTICO FRONTAL, PERFIL DE INSTRUMENTACIÓN Y MEMORIA DE 128kB, FUENTE POLIFÁSICA REDUNDANTE, RANGO DE OPERACIÓN DE 96 A 528V LÍNEA A LÍNEA. PERFIL DE CARGA DE 8 CANALES Y PERFIL DE INSTRUMENTACIÓN AGRUPADOS EN 2 SET'S INDEPENDIENTES DE 16 CANALES CADA UNO. ADICIONALMENTE SE PUEDE AÑADIR UNA TARJETA DE MEMORIA DE 1 MB.

COD PROM	MODELO	TENSIÓN NOMINAL (V)	CORRIENTE (A)	HILOS
22102133	A3RAL 3H IND	120-480	2.5-20	3
22102126	A3RAL 4H IND	120-480	2.5-20	4

Software de Actualización/Accesorios/Cables para Medidores Electrónicos de Normas IEC y ANSI

COD PROM	MODELO	DESCRIPCIÓN
22599010	E.2.50.UPL	ACTUALIZACIÓN DE PERFIL D/CARGA 4 CANALES (L) PARA MEDIDOR ALPHA A2
22599008	E.2.50.UPQ	ACTUALIZACIÓN CALIDAD D/ENERGÍA (Q) P/ MEDIDOR ALPHA A2
22599025	E.2.50.UQ3	ACTUALIZACIÓN CALIDAD D/ENERGÍA (Q) P/ MEDIDOR ALPHA A3
22599009	E.2.50.CAS	CABLE UNICOM PROBE SERIAL P/ALPHA A2 - A3
22599030	E.2.50.CUU	CABLE UNICOM PROBE USB P/ALPHA A2 - A3
22102036	E.2.50.T48	TARJETA DE COMUNICACIÓN RS-485 PARA MEDIDOR ALPHA A2 ó A3
22599012	E.2.50.T23	TARJETA DE COMUNICACIÓN RS-232 PARA MEDIDOR ALPHA A2 ó A3
22599007	E.2.50.TR2	TARJETA DE RELES 2 SALIDAS KYZ P/ MEDIDOR ALPHA A2 ó A3
22599011	E.2.50.TMO	KIT DE MÓDEM INTERNO MEDIDOR ALPHA A2 ó A3
08602037	E.2.50.BAP	BATERÍA DE LITIO 3.6V PARA MEDIDOR ALPHA A2 ó A3
	E.2.50.UN3	ACTUALIZACIÓN DE PERFIL DE INSTRUMENTACIÓN "N" P/MED. ALPHA A3
	E.2.50.CIE	CABLE IEC CON USB PARA A1350, AS1440

