

Nombre Producto **Protector Trifásico (3F+N) 63A sobre/bajo voltaje, asimetr.**

Código de venta **0506025FTR**

Código fábrica **RPVA3-63A**

Dimensiones



Descripción

RPVA3-63A

Módulo inteligente de protección de voltaje y corriente diseñado para proteger instalaciones eléctricas trifásicas. El dispositivo proporciona una visualización digital precisa del voltaje y la corriente por fase, así como una protección fiable contra sobretensiones, subtensión, sobrecarga, asimetría de fase y secuencia de fases incorrecta.

Características:

- Tensión de nominal: AC 220V.
- Rango de operación: 3P+N: 65-450VAC
- Frecuencia Nominal: 50/60Hz.
- Umbral de sobretensión: 220-300V
- Umbral de subtensión: 80-210V
- Rango de actuación por sobrecarga: 1-63A
- Secuencia de fase: ON/OFF
- Asimetría de fases: 20-90V
- Retardo a la conexión inicial (Ton): 1-300S
- Retardo a la reconexión (Trcy): 1-600S
- Grado de protección: IP20.
- Vida eléctrica: 10^5 .
- Vida mecánica: 10^6 .
- Altitud: 2000m.
- Temperatura de servicio: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura ambiente: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$.
- Capacidad de conexionado: $1\text{mm}^2 \sim 16\text{mm}^2$.