FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

Bobina 24 Vac para contactor NC1-09/18

030881018CH	Código Chint	**COIL 24V 50HZ CJX2-9-18**



Bobina de disparo NC1-09/18
Características técnicas:
-Tensión nominal: 24 Vca
-Consumo bonina: Cierre: 70VA
Retención: 9VA
Potencia: 1.8~2.7W
-Intervalo de funcionamiento: tensión de funcionamiento: 85~110%
Tensión de apertura: 20~75%

-Frecuencia: 50/60Hz



FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

Bobina 24 Vac para contactor NC1-25/32

030881032CH	Código Chint	COIL 24V 50HZ CJX2-25-32



Bobina de disparo NC1-25/32
Características técnicas:
-Tensión nominal: 24 Vca
-Consumo bonina: Cierre: 110VA
Retención: 14VA
Potencia: 3.0~4.0W
-Intervalo de funcionamiento: tensión de funcionamiento: 85~110%
Tensión de apertura: 20~75%

-Frecuencia: 50/60Hz



FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

Bobina 24 Vac para contactor NC1-40/95

030881095CH	Código Chint	COIL 24V 50HZ CJX2-40-95



Bobina de disparo NC1-40/95
Características técnicas:
-Tensión nominal: 24 Vca
-Consumo bonina: Cierre: 300VA
Retención: 57VA
Potencia: 6.0~10.0W
-Intervalo de funcionamiento: tensión de funcionamiento: 85~110%
Tensión de apertura: 20~75%

-Frecuencia: 50/60Hz

