FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

Bobina 24 Vdc contactor NC1-09 NC1-12 NC1-18

030882018CH	Código Chint	COIL 24Vdc CJX2-09-18



Bobina de disparo NC1-09/18
Características técnicas:
-Tensión de control: 24 Vcc
-Consumo bobina: Cierre: 70VA
Retención: 9VA
Potencia: 1.8~2.7W
-Intervalo de funcionamiento: tensión de funcionamiento: 85~110%
Tensión de apertura: 20~75%



FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

Bobina 24 Vdc contactor NC1-25 NC1-32

030882032CH	Código Chint	COIL 24VDC CJX2-25-32



Bobina de disparo NC1-25/32
Características técnicas:
-Tensión de control: 24 Vcc
-Consumo bobina: Cierre: 110VA
Retención: 14VA
Potencia: 3.0~4.0W
-Intervalo de funcionamiento: tensión de funcionamiento: 85~110%
Tensión de apertura: 20~75%



FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

Bobina 24 Vdc contactor NC1-40 NC1-50 NC1-65 NC1-80 NC1-95

030882095CH	Código Chint	COIL 24Vdc CJX2-40-95



Bobina de disparo NC1-40/95
Características técnicas:
-Tensión de control: 24 Vcc
-Consumo bobina: Cierre: 300VA
Retención: 57VA
Potencia: 6.0~10.0W
-Intervalo de funcionamiento: tensión de funcionamiento: 85~110%
Tensión de apertura: 20~75%

