



REF: 57545502

Cinta Aislante Clase A 0,18 x 19 mm Tramontina Negra 20 m

Para una buena conexión eléctrica, use la cinta aislante clase A 0,18 x 19 mm Tramontina negra 20 m. Su fabricación con material antillama de excelente elasticidad y resistencia proporciona el aislamiento perfecto de los cables, sin riesgo de que ocurran descargas eléctricas. Es muy fácil de aplicar y es ideal para tu trabajo.

Agrupaciones

Tamaño en metros: 20 m, 5 m, 10 m

Información técnica

Para uso en instalaciones con temperaturas entre -25 °C y 105 °C. No propaga llamas y es apto para instalaciones eléctricas con tensión nominal hasta 600V.

Recomendaciones de uso

La instalación y seguridad: es importante que el producto sea instalado por profesional habilitado. Antes de instalar, desenchufar la energía eléctrica.

Garantía

90 días de garantía legal contra imperfección o defectos de fabricación.

Medidas y dibujo técnico

Longitud: 78 mm

Ancho: 78 mm

Peso bruto: 0,094 kg

Peso neto: 0,093 kg

Altura: 19 mm



REF: 57545580

Cinta Aislante Clase A 0,18 x 19 mm Tramontina Negra 20 m

Para una buena conexión eléctrica, use la cinta aislante clase A 0,18 x 19 mm Tramontina negra 20 m. Su fabricación con material antillama de excelente elasticidad y resistencia proporciona el aislamiento perfecto de los cables, sin riesgo de que ocurran descargas eléctricas. Es muy fácil de aplicar y es ideal para tu trabajo.

Información técnica

Para uso en instalaciones con temperaturas entre -25 °C y 105 °C. No propaga llamas y es apto para instalaciones eléctricas con tensión nominal hasta 600V.

Recomendaciones de uso

La instalación y seguridad: es importante que el producto sea instalado por profesional habilitado. Antes de instalar, desenchufar la energía eléctrica.

Garantía

90 días de garantía legal contra imperfección o defectos de fabricación.

Medidas y dibujo técnico

Longitud: 78 mm

Ancho: 78 mm

Peso bruto: 0,117 kg

Peso neto: 0,11 kg

Altura: 19 mm

ACCESORIOS

Cintas Autofusión

TRAMONTINA

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

Modelo	Mastertape	Ultratape
Materia prima	EPR – Goma etileno propileno	
Espesor	0,76mm	
Ancho	19mm $\pm$ 0,3mm	
Longitud	10m $\pm$ 2%	
Resistencia a la Tracción	1,6 MPa	2,5 MPa
Estiramiento	Mínimo 600%	Mínimo 800%
Tensión máxima de operación	600V – 69kV	
Temperatura de operación	-20 °C hasta 90 °C	Hasta 90 °C
Temperatura en régimen de emergencia	110 °C	130 °C
Rigidez dieléctrica	>11 kV/mm	>27 kV/mm
Colores	Negro	
Información General	Aislamiento primario en empalmes y terminaciones de cables Utilizado como material de aislamiento y sellado contra humedad para juntas y terminaciones de cables	