

REF: 44340902**Conjunto de Láminas para Miniarco de Sierra IEC 2 Piezas
Tramontina PRO**

La línea de herramientas aisladas IEC 60900 de Tramontina PRO ofrece total seguridad para quienes trabajan con electricidad. Indicadas para actividades de baja tensión, hasta 1.000 volts de corriente alterna y 1.500 volts de corriente directa, cumplen las exigencias de la norma internacional IEC 60900 (equivalente a la EN 60900 europea) y con los requisitos de la NR 10. La línea ofrece llaves fijas, combinadas, estriadas y ajustables, dados y accesorios, pinzas, destornilladores, mini arcos de sierra, cortadoras pelacables y maletines para herramientas. Para garantizar total seguridad a los usuarios, Tramontina prueba todas las piezas fabricadas sometiénolas a rigurosos ensayos de calidad y de aislamiento eléctrico de 10.000 volts de corriente alterna.

Información técnica

Lámina en acero rápido bi-metal. Dientes afilados. Temple especial en los dientes. Acabado fosfatado. Las herramientas son sometidas a ensayos de corte para garantizar una operación exacta y elevada resistencia al desgaste. Excelente opción para mecánicos, fabricantes de herramientas, fontaneros y electricistas. Alta durabilidad y una excelente eficacia en el corte. Utilizada para corte de metales templados como barras de acero, chapas, tubos y perfiles. Las herramientas son producidas y testeadas bajo normas específicas.

Recomendaciones de uso

Usar siempre gafas y otros materiales de seguridad de acuerdo a la tarea a realizar. Las herramientas aisladas IEC de Tramontina PRO son producidas bajo la norma IEC 60900. Son indicadas para operaciones en baja tensión, 1.000 V CA y 1.500 V CC. El doble aislamiento, indicado con colores diferentes aplicados en las herramientas, es una manera de otorgar mayor seguridad al usuario. En el caso de que la capa externa de color rojo sea dañada o desgastada por caídas o por el uso, una segunda capa de color amarillo quedará visible para alertar al usuario sobre la necesidad de sustituir la herramienta. No cambiar la forma original de las herramientas. No golpear las llaves, excepto aquellas que hayan sido fabricadas para esa finalidad. Utilizar siempre herramientas cuyos encastres correspondan. Esto aumenta la vida útil de la herramienta y hace que la operación sea más segura. Almacenar siempre las herramientas en sitios limpios y secos. Respetar siempre el torque establecido por la norma para cada tamaño de herramienta. No utilizar caños u otras barras extensoras para obtener más torque. Todas las herramientas aisladas IEC 60900 deben ser revisadas periódicamente. Almacenarlas en ambiente protegido y separado de objetos cortantes o pontiagudos para evitar perforación en la aislación. No utilizar herramientas con láminas o puntas rotas, desgastadas o con cualquier señal de deterioro. Mantener siempre las herramientas de corte lejos del alcance de niños. Hacer una inspección visual del 100% de las herramientas antes de cada uso, a fin de chequear el aislamiento dentro de los siguientes criterios: - La integridad del aislamiento (verificación de grietas, agujeros, etc.). - Adhesión del aislamiento al material metálico (verificación de los desplazamientos de material aislante). - Rigidez de las aletas (cuando sea el caso). - Marcas de legibilidad relativas a las normas. Conservar en un ambiente protegido de objetos afilados o puntiagudos para evitar pinchazos y daños en el aislamiento. Disponer de herramientas que muestran cualquier deficiencia en las categorías mencionadas anteriormente. Recertificar las herramientas aisladas conforme los procedimientos internos de la empresa. Haciendo falta de dicho procedimiento interno, lo haga anualmente, de acuerdo con las directrices de NR10, artículo 10.7.8. Conservar en un lugar limpio y seco, evitando la humedad durante largos períodos.

Garantía

Garantía total contra vicios o defectos de fabricación.

Certificaciones y normas

Producto en conformidad con la IEC 60900.

Medidas y dibujo técnico

Longitud: 150 mm

Ancho: 12 mm

Peso bruto: 0,025 kg

Peso neto: 0,02 kg

Altura: 12 mm

A: 12,50mm

B: 150mm

