FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

# FICHA TÉCNICA



VF312PE

Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 36M, puerta op. blanca, regleta y chasis
Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 36M, puerta opaca blanca, regleta y chasis Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta opaca en poliestireno, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180º. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión y chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables y banda de marcaje (adhesiva protegida en versiones PES y TES). Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta ± 2º para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90º. Prueba de hilo incandescente 650ºC según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.

## Características técnicas

### Arquitectura

| | |
|---|---|
| Montaje | Empotrado |

### Funciones

| | |
|---|---|
| withpipeinlead | Sí |

### Configuración

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 36 |

### Principales características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 400V |

### Corriente eléctrica

| | |
|---|---|
| Corriente asignada nominal | 63 A |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Profundidad de montaje | 72 mm |
| Profundidad cavidad mural | 72 mm |
| Profundidad del producto instalado | 97.5 mm |
| Profundidad interna | 97.5 mm |
| Altura del producto instalado | 543 mm |
| Altura de montaje | 507 mm |
| Anchura del producto instalado | 352 mm |
| Ancho de las unidades de división | 12 |
| builtinheight | 507 mm |
| builtinwidth | 318 mm |

### Puerta, tapa

| | |
|---|---|
| Tipo de cerradura de la puerta | Manecilla |
| Índice de protección con puerta IP | 40 |
| Bloqueable por candado | No |
| Número de cerraduras de la puerta | 0 |

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

# FICHA TÉCNICA

| Materiales, acabados, colores | |
|---|---|
| Color | blanco |
| Color RAL | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material | Material plástico |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado |

| Instalación, montaje | |
|---|---|
| Adaptado a uso interno | No |

| Equipo | |
|---|---|
| Número de filas de la caja | 3 |
| Número de tramos a lo ancho | 1 |
| Número de llaves | 1 |
| Número de perfiles DIN | 3 |
| Accesoriable | Sí |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 0 |
| canbeextended | Sí |
| hasearthingterminalblock | Sí |
| hasneutralterminalblock | No |
| withsignalpassingdoor | Sí |

| Normas | |
|---|---|
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Directiva europea WEEE | afectado |

| Seguridad | |
|---|---|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | IK07 |
| Índice de protección IP | IP40 |
| Clase de protección | Clase II |
| Sin halógenos | Sí |

| Condiciones de uso | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25...40 °C |

FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

# FICHA TÉCNICA



VF412PE

Caja empotrable golf serie VF, 4 filas, 48M, puerta op. blanca, regleta y chasis
Caja empotrable golf serie VF, 4 filas, 48M, puerta op. blanca, regleta y chasis Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta opaca en poliestireno, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180º. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión y chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables . Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta ± 2º para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90º. Prueba de hilo incandescente 650ºC según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.

## Características técnicas

### Arquitectura

| | |
|---|---|
| Montaje | Empotrado |

### Funciones

| | |
|---|---|
| withpipeinlead | Sí |

### Configuración

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 48 |

### Principales características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 400V |

### Corriente eléctrica

| | |
|---|---|
| Corriente asignada nominal | 63 A |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Profundidad de montaje | 72 mm |
| Profundidad cavidad mural | 72 mm |
| Profundidad del producto instalado | 97.5 mm |
| Profundidad interna | 97.5 mm |
| Altura del producto instalado | 688 mm |
| Altura de montaje | 652 mm |
| Anchura del producto instalado | 352 mm |
| Ancho de las unidades de división | 12 |
| builtinheight | 652 mm |
| builtinwidth | 318 mm |

### Puerta, tapa

| | |
|---|---|
| Tipo de cerradura de la puerta | Manecilla |
| Índice de protección con puerta IP | 40 |
| Bloqueable por candado | No |
| Número de cerraduras de la puerta | 0 |

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

# FICHA TÉCNICA

## Materiales, acabados, colores

| | |
|---|---|
| Color | blanco |
| Color RAL | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material | Material plástico |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado |

## Instalación, montaje

| | |
|---|---|
| Adaptado a uso interno | No |

## Equipo

| | |
|---|---|
| Número de filas de la caja | 4 |
| Número de tramos a lo ancho | 1 |
| Número de llaves | 1 |
| Número de perfiles DIN | 4 |
| Accesoriable | Sí |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 0 |
| canbeextended | Sí |
| hasearthingterminalblock | Sí |
| hasneutralterminalblock | No |
| withsignalpassingdoor | Sí |

## Normas

| | |
|---|---|
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Directiva europea WEEE | afectado |

## Seguridad

| | |
|---|---|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | IK07 |
| Índice de protección IP | IP40 |
| Clase de protección | Clase II |
| Sin halógenos | Sí |

## Condiciones de uso

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25...40 °C |

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

# FICHA TÉCNICA



VF318PES

**Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 54M, puerta blanca, regleta QC y chasis**

Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 54M, puerta blanca, regleta QC y chasis
Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 54M, puerta blanca, regleta QC y chasis Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta opaca en poliestireno , fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180º. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect (versiones de ancho 18), chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables y banda de marcaje (adhesiva protegida en versiones PES y TES). Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta ± 2º para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90º. Prueba de hilo incandescente 650ºC según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.

## Características técnicas

### Arquitectura

| | |
|---|---|
| Montaje | Empotrado |

### Funciones

| | |
|---|---|
| withpipeinlead | Sí |

### Configuración

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 54 |

### Principales características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 400V |

### Corriente eléctrica

| | |
|---|---|
| Corriente asignada nominal | 63 A |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Profundidad de montaje | 72 mm |
| Profundidad cavidad mural | 72 mm |
| Profundidad del producto instalado | 97.5 mm |
| Profundidad interna | 97.5 mm |
| Altura del producto instalado | 543 mm |
| Altura de montaje | 507 mm |
| Anchura del producto instalado | 460 mm |
| Ancho de las unidades de división | 18 |
| builtinheight | 507 mm |
| builtinwidth | 426 mm |

### Puerta, tapa

| | |
|---|---|
| Tipo de cerradura de la puerta | Manecilla |
| Índice de protección con puerta IP | 40 |
| Bloqueable por candado | No |
| Número de cerraduras de la puerta | 0 |

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

# FICHA TÉCNICA

| Materiales, acabados, colores | |
|---|---|
| Color | blanco |
| Color RAL | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material | Material plástico |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado |

| Instalación, montaje | |
|---|---|
| Adaptado a uso interno | No |

| Equipo | |
|---|---|
| Número de filas de la caja | 3 |
| Número de tramos a lo ancho | 1 |
| Número de llaves | 1 |
| Número de perfiles DIN | 3 |
| Accesoriable | Sí |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 0 |
| canbeextended | Sí |
| hasearthingterminalblock | No |
| hasneutralterminalblock | No |
| withsignalpassingdoor | Sí |

| Normas | |
|---|---|
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Directiva europea WEEE | afectado |

| Seguridad | |
|---|---|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | 07 |
| Índice de protección IP | IP40 |
| Clase de protección | Clase II |
| Sin halógenos | Sí |

| Condiciones de uso | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25...40 °C |

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

# FICHA TÉCNICA



VF418PES

**Caja empotrable golf serie VF, 4 filas, 72M, puerta blanca, regleta QC y chasis**

Caja empotrable golf serie VF, 4 filas, 72M, puerta blanca, regleta QC y chasis
Caja empotrable golf serie VF, 4 filas, 72M, puerta blanca, regleta QC y chasis Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta opaca en poliestireno, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180º. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect (versiones de ancho 18), chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables y banda de marcaje (adhesiva protegida en versiones PES y TES). Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta ± 2º para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90º. Prueba de hilo incandescente 650ºC según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.

## Características técnicas

### Arquitectura

| | |
|---|---|
| Montaje | Empotrado |

### Funciones

| | |
|---|---|
| withpipeinlead | Sí |

### Configuración

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 72 |

### Principales características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 400V |

### Corriente eléctrica

| | |
|---|---|
| Corriente asignada nominal | 63 A |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Profundidad de montaje | 72 mm |
| Profundidad cavidad mural | 72 mm |
| Profundidad del producto instalado | 97.5 mm |
| Profundidad interna | 97.5 mm |
| Altura del producto instalado | 688 mm |
| Altura de montaje | 652 mm |
| Anchura del producto instalado | 460 mm |
| Ancho de las unidades de división | 18 |
| builtinheight | 652 mm |
| builtinwidth | 426 mm |

### Puerta, tapa

| | |
|---|---|
| Tipo de cerradura de la puerta | Manecilla |
| Índice de protección con puerta IP | 40 |
| Bloqueable por candado | No |
| Número de cerraduras de la puerta | 0 |

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

# FICHA TÉCNICA

| Materiales, acabados, colores | |
|---|---|
| Color | blanco |
| Color RAL | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material | Material plástico |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado |

| Instalación, montaje | |
|---|---|
| Adaptado a uso interno | No |

| Equipo | |
|---|---|
| Número de filas de la caja | 4 |
| Número de tramos a lo ancho | 1 |
| Número de llaves | 1 |
| Número de perfiles DIN | 4 |
| Accesoriable | Sí |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 0 |
| canbeextended | Sí |
| hasearthingterminalblock | No |
| hasneutralterminalblock | No |
| withsignalpassingdoor | Sí |

| Normas | |
|---|---|
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Directiva europea WEEE | afectado |

| Seguridad | |
|---|---|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | 07 |
| Índice de protección IP | IP40 |
| Clase de protección | Clase II |
| Sin halógenos | Sí |

| Condiciones de uso | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25...40 °C |