FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA



VS118PES

Caja de superficie golf serie VS, 1 fila, 18M, puerta blanca, regleta QC,chasis

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie

Funciones

withpipeinlead	Sí

Configuración

Número de módulos	18

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	99 mm
Profundidad interna	99 mm
Altura del producto instalado	252 mm
Anchura del producto instalado	390 mm
Ancho de las unidades de división	18

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	No
Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No

Equipo

Número de filas de la caja	1
Número de tramos a lo ancho	1

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	1
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

Normas

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C

FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA



VS312PE

Caja de superficie golf serie VS, 3 filas, 36M, puerta opaca blanca y regleta

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie

Funciones

withpipeinlead	Sí

Configuración

Número de módulos	36

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	99 mm
Profundidad interna	99 mm
Altura del producto instalado	500 mm
Anchura del producto instalado	282 mm
Ancho de las unidades de división	12

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	No
Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No

Equipo

Número de filas de la caja	3
Número de tramos a lo ancho	1

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	3
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

Normas

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA



VS412PE

Caja de superficie golf serie VS, 4 filas, 48M, puerta opaca blanca y regleta

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie

Funciones

withpipeinlead	Sí

Configuración

Número de módulos	48

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	99 mm
Profundidad interna	99 mm
Altura del producto instalado	647 mm
Anchura del producto instalado	282 mm
Ancho de las unidades de división	12

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	No
Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No

Equipo

Número de filas de la caja	4
Número de tramos a lo ancho	1

Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	4
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

Normas

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C

FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA



VS318PES

Caja de superficie golf serie VS, 3 filas, 54M, puerta blanca, regleta QC,chasis

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie

Funciones

withpipeinlead	Sí

Configuración

Número de módulos	54

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	99 mm
Profundidad interna	99 mm
Altura del producto instalado	500 mm
Anchura del producto instalado	390 mm
Ancho de las unidades de división	18

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	No
Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No

Equipo

Número de filas de la caja	3
Número de tramos a lo ancho	1

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	3
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

Normas

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA



VS418PES

Caja de superficie golf serie VS, 4 filas, 72M, puerta blanca, regleta QC,chasis

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie

Funciones

withpipeinlead	Sí

Configuración

Número de módulos	72

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	99 mm
Profundidad interna	99 mm
Altura del producto instalado	647 mm
Anchura del producto instalado	390 mm
Ancho de las unidades de división	18

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	No
Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No

Equipo

Número de filas de la caja	4
Número de tramos a lo ancho	1

Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	4
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

Normas

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C