

CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO



Código: TI0122 - TI0123 - TI0124 - TI0125

Línea: CANALIZACION

Conduit Flexible Gris: Protección para conductores en instalaciones eléctricas en general. También se utiliza en instalaciones a la intemperie, que requieren protección contra líquidos. vapores.

- Conduit Flexible para canalizaciones eléctricas.
- Protege el conductor de factores abrasivos como: alcohol, humo, gases, polvo, aceites, y gotas de agua.
- Tubo flexible espiralado metálico recubierto en PVC.
- Flexible en Rollos de de 30 metros de largo.



CARACTERÍSTICAS

CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO

	TI0122	TI0123	TI0124	TI0125	TI0126
DIAMETRO NOMINAL (mm)	20 (mm)	25 (mm)	32 (mm)	40 (mm)	50 (mm)
LARGO (MTS)	30	30	30	30	30
COLOR	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	3-3-2-1-4-2-5-4-2-2-	3-3-2-1-4-2-5-4-2-2-	3-3-2-1-4-2-5-4-2-2-	3-3-2-1-4-2-5-4-2-2-1-2	3-3-2-1-4-2-5-4-2-2-1-1
NORMAS TÉCNICAS DE	IEC 61386-1: 2008- IEC 61386-21:2002-	IEC 61386-1: 2008- IEC 61386-21:2002-	IEC 61386-1: 2008- IEC 61386-21:2002-	IEC 61386-1: 2008-02 IEC 61386-21:2002-02	IEC 61386-1: 2008-02 IEC 61386-21:2002-02
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN	Sistema 1, Código 013	Sistema 1, Código	Sistema 1, Código	Sistema 1, Código 013	Sistema 1, Código 013
PROTOCOLO ELECTRICO	PE Nº 3/13	PE Nº 3/13	PE Nº 3/13	PE Nº 3/13	PE Nº 3/13

	TI0190	TI0191	TI0192	TI0193
DIAMETRO NOMINAL (mm)	63 (mm)	75 (mm)	90 (mm)	110 (mm)
LARGO (MTS)	15	15	10	10
COLOR	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	3-3-2-1-4-2-5-4-2-2-	3-3-2-1-4-2-5-4-2-2-	3-3-2-1-4-2-5-4-2-	3-3-2-1-4-2-5-4-2-2-1-2
NORMAS TÉCNICAS DE	IEC 61386-1: 2008- IEC 61386-21:2002-	IEC 61386-1: 2008- IEC 61386-21:2002-	IEC 61386-1: 2008- IEC 61386-21:2002-	IEC 61386-1: 2008-02 IEC 61386-21:2002-02
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN	Sistema 1, Código 013	Sistema 1, Código	Sistema 1, Código	Sistema 1, Código 013
PROTOCOLO ELECTRICO	PE Nº 3/13	PE Nº 3/13	PE Nº 3/13	PE Nº 3/13

DESCRIPCION		ESPESOR	
Conducto flexible revestido de PVC		Tira de acero	Recubierto de PVC
Medida	Diametro Interior		
20mm	16,3mm	0,18mm	3,0mm
25mm	20,5mm	0,18mm	3,0mm
32mm	26,5mm	0,20mm	3,5mm
40mm	25mm	0,30mm	4,5mm
50mm	39mm	0,30mm	5,0mm
63mm	51mm	0,30mm	5,0mm
75mm	63mm	0,30mm	5,0mm
90mm	78mm	0,30mm	5,0mm
110mm	101mm	0,30mm	5,0mm



Actualizado a 05/2019

www.inexchile.com

www.bekam.cl

es una marca

BEKAM
inexChile