

DT-200

Desengrasante Industrial concentrado y potenciado.

CARACTERISTICAS GENERALES

DT-200 es un producto desarrollado especialmente para la limpieza de superficies engrasadas, para áreas de industrias de alimentos, pesqueras, mineras, automotriz y mantención de equipos industriales.

Las características específicas del DT-200, lo hacen un producto muy versátil de fácil aplicación y rápido efecto. Además, su capacidad de dilución en agua lo hace un producto económico.

MODO DE USO

Se recomienda aplicar diluido en agua hasta 1:10, dependiendo del estado del equipo, y se sugiere un tiempo de contacto de 3 a 5 minutos.

Evite el contacto directo, utilice guantes de goma.

Aplicación:

- Limpieza de maquinaria pesada: 1 parte en 10 partes de agua
- Desengrase y descarbonizado por inmersión: Puro
- Limpieza de pisos con grasa: 1 parte en 5 partes de agua
- Limpieza de cocinas industriales: 1 parte en 3 partes de agua
- Limpieza de imprentas: 1 parte en 10 partes de agua.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Agentes activos: 21.0 - 23.0 %

pH concentrado: > 13.0

Aspecto físico: Líquido rojo

Solubilidad en agua: Completa

Solvente contenido: 1-etoxi-2-hidroxietano

PRECAUCIONES

Producto alcalino. Use guantes y gafas de seguridad al manipular el producto puro. En caso de contacto con la piel lave la zona con abundante agua por 15 minutos, en caso de persistir irritación consulte un médico. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos con los dedos, y consiga atención médica. En caso de ingestión no induzca vómitos, beba abundante agua o leche y consulte a un médico. No mezclar con otros productos. Mantenga el producto cerrado en su envase original y fuera del alcance de los niños. Producto para uso Profesional.