



RAILCARE POWER LUBE II

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Railcare Power Lube II es un lubricante de cadenas de grado alimenticio, específicamente formulado para la industria procesadora de aves.

BENEFICIOS

- ▲ Contiene aditivos especializados anti-desgaste y de presiones extremas.
- ▲ Reduce la tensión de la cadena.
- ▲ Provee protección contra la corrosión y oxidación.
- ▲ Se utiliza hasta en rangos de 50% menos que otros lubricantes de cadenas.
- ▲ Su consumo puede ser de menos 4L por cada 16 horas de operación .
- ▲ Alarga la vida útil de equipos y motores.
- ▲ Seguro de usar en contacto accidental de alimentos.
- ▲ Su formulación permite un fácil desprendimiento de suciedad durante los procedimientos de limpieza.
- ▲ No genera acumulación de suciedad.
- ▲ Puede utilizarse en operaciones de mantenimiento y limpieza.

USO

Producto utilizado para la inhibición de oxidación y corrosión de cadenas de grado alimenticio.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	: Líquido
Olor	: Hidrocarburos
Gravedad Específica (Densidad)	: 0.854 a 0.874

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD ECOLAB

Nos hemos comprometido con nuestros clientes a proveerles de programas efectivos que les ayude a proteger la salud y seguridad de sus clientes y empleados. Venderemos productos o servicios que maximicen el desempeño, reduzcan el impacto al medio ambiente y que sean seguros de usar. Informaremos a nuestros clientes del impacto ambiental de nuestros productos y servicios, así como el uso correcto de los mismos.

PRECAUCIONES

Al manipular el producto concentrado puede provocar irritación ocular. Puede causar la muerte si se ingiere. Las altas concentraciones de vapor pueden causar dolores de cabeza, mareos, somnolencia y náuseas, y pueden provocar la pérdida de consciencia.

No tiene antídoto, tratamiento sintomático.

Evite respirar vapor o neblina. No ingerir. Protéjase los ojos, la piel y las membranas mucosas del contacto con este producto o sus soluciones, utilizando equipo de protección personal resistente a químicos (Guantes de PVA o neopreno resistentes a químicos, gafas, mascarilla en caso de uso extensivo o prolongado, zapatos de seguridad).

Para su mayor protección consulte hoja de datos de seguridad.

RAILCARE POWER LUBE II

INSTRUCCIONES DE USO

Para inhibir la oxidación, aplique suficiente producto para dos ciclos de rotación de la cadena después de los procedimientos de limpieza.

Para instrucciones específicas de uso, consulte con su representante Ecolab.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga en el recipiente original cerrado. Utilice envases plásticos de alta densidad, preferentemente herméticamente cerrados. Mantener el contenedor en área fresca y bien ventilada y alejado de los rayos solares. Utilice siempre su equipo de protección personal. Almacenar entre -30 y 50°C. No mezclar con oxidantes fuertes.

MEDIO AMBIENTE

No eliminar a cursos o fuentes de agua.

Realice triple lavado de los envases antes de eliminarlos de acuerdo a las autoridades competentes o disponerlos para reciclaje. Eliminar en vertederos autorizados y dentro de los límites de concentración aceptados.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto Ocular: En caso de contacto, enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua. Quítese los lentes de contacto, si los usa. Mantenga los párpados levantados y siga enjuagándolos durante 15 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente.

Inhalación: Retirar a la persona a un lugar ventilado. Si muestra signos de intoxicación, llame a un Centro Toxicológico. Obtenga atención médica si desarrolla irritación.

Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, después dé a beber uno o dos vasos de agua. No induzca vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. Obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con la Piel: Lavar con abundante agua el área afectada. Remueva ropas y calzado contaminados y lávelas antes de volver a usarlas. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.

CLASIFICACION DE RIESGO
NCh. 1411



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al Centro de Información Toxicológica CITUC: 2635 3800. Hospital Clínico de la Universidad Católica. Atención las 24 horas del día los 365 días del año.