

Ficha técnica

Características y especificaciones

HRO



HRO-506 SP

Coraza

- Fabricada en ABS (Acilónitrilo Butadieno Estireno) Termoplástico de alta resistencia

Visor/sistema de visor

- Fabricado en PC (Policarbonato)
- Cuenta con protección UV
- Compuesto anti-scratch
- Sistema de fácil liberación de visor
- Preparado para **PINLOCK 30**
- Bloqueo de visor por snap

Interior

- Fabricado en EPS (Poliestireno Expandido de Alta Densidad)

Acolchado

- Tapizado con patrón hexagonal y cuero sintético en simil carbono
- Sesgos y costuras de unión de color naranja
- Guardapolvos de doble textura
- Tela transpirable en la parte posterior de la coronilla
- Cacheteras y coronilla desmontables y lavables

Spoiler

- El spoiler varía de color según el gráfico
- Spoiler de 2 piezas

Pintura

- Con protección UV
- Recubrimiento en barniz

Ventilación

- Entradas de aire: 1 superior y 1 frontal
- Salidas de aire: 2 traseras

Accesorios

- Tula tejida
- Stickers

Atributos adicionales

- Nariguera
- Preparado para intercomunicador

Disponibilidad de repuestos

Visor - Mecanismo de visor - Tapizado - Cámaras de aire

Tipología

Integral

Talla

S, M, L, XL

Peso

1.450 g ± 50

Sistema de retención

Hebilla tipo micrométrica

Certificación

DOT FMVSS No. 218