

DEFORT

02 ACTIVE X

SHAMPOO DE ALFOMBRA

Defort Shampoo de Alfombra es un suave detergente de alta espumabilidad, que permite utilizarse también en forma de espuma para una limpieza casi en seco o bien de manera directa en su forma líquida. Se recomienda su utilización en el sector transporte y en oficinas, para limpieza profesional de asientos, mobiliario, paredes textiles, alfombras, tapices, etc.

MODO DE EMPLEO

Para Uso Manual: Sacuda la superficie y prepare la dilución de 1:5 en agua, luego agite la dilución hasta que haga mucha espuma, aplique y limpie con cepillo suave, luego retire el producto con trapo limpio húmedo, por último enjuague y repita la operación hasta que logre los resultados esperados.

Para Lavadora Automática: Agite la superficie y prepare la dilución del producto 1:10 en agua, luego incorpore la solución al recipiente de la máquina para su aplicación repitiendo la operación hasta que logre los resultados esperados. Para suciedad rebelde diluir de 1:5.

Precauciones: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar el contacto con los espejos, los lentes de contacto, los instrumentos ópticos, el calzado activo y solventes orgánicos.

Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

RIESGO
 0 Muy poco peligroso
 1 Ligero - Suave
 2 Moderado - Medio
 3 Alto - Severo
 4 Muy alto - Extremo

INFLAMABILIDAD
 0 No inflamable
 1 Inflamable
 2 Muy inflamable
 3 Extremamente inflamable

REACTIVIDAD
 0 No reactivo
 1 Reactivo
 2 Muy reactivo
 3 Extremamente reactivo

RIESGOS ESPECIALES
 0 No tiene riesgos especiales
 1 Riesgo de oxidación
 2 Riesgo de explosión
 3 Riesgo de corrosión
 4 Riesgo de contaminación ambiental

APG LOGISTICS

Nombre Comercial: Shampoo de Alfombras



MODO DE EMPLEO – PRÁCTICO Y EFECTIVO

Aplicación directa:

- Sacudir la superficie a limpiar.
- Usar una dilución 1:15 (1 parte de producto por 15 de agua).
- Agitar hasta formar abundante espuma.
- Aplicar la espuma con un cepillo suave sobre la superficie.
- Retirar con un trapo limpio y húmedo.
- Enjuagar y repetir si es necesario.

Remojo intensivo:

- Para suciedades más adheridas, utilizar una dilución 1:10 (1 parte de producto por 10 de agua) en máquina de lavado.
- Aspirar previamente la superficie antes de aplicar.
- Aplicar la solución con la máquina de forma uniforme.
- Repetir el proceso hasta eliminar toda la suciedad.

Lavado posterior recomendado:

- Enjuagar la superficie con agua limpia para remover residuos de detergente.
- Dejar secar de manera natural o asistir el secado con

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Base: Solución acuosa detergente desengrasante.
- Componentes que contribuyen al riesgo: Butilglycol (<8%) CAS 111-76-2. • Estado físico: Líquido, aroma característico.
- pH (25°C): 11,5 – 12,5
- Solubilidad en agua: Completamente soluble.
- Punto de inflamación: No inflamable. • Densidad (20°C): 1,03 – 1,05 g/ml

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación: Líquido Tóxico según SGA y Clase 6 según NCh382.

Indicaciones de peligro:

- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
- Puede ser dañino si es inhalado o ingerido. • Pictogramas: Obligatorio (Corrosivo, Tóxico).

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIO

- Inhalación: Trasladar al aire fresco, administrar oxígeno si es necesario, buscar atención médica.
- Contacto con la piel: Lavar con abundante agua por al menos 15 minutos.
- Contacto con los ojos: Enjuagar con agua durante 10-15 minutos, buscar atención médica.
- Ingestión: No inducir el vómito. Lavar la boca y acudir inmediatamente a un médico.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

- Manipulación segura: Usar guantes de neopreno o nitrilo, antiparras y delantal de protección química.
- Almacenamiento: Conservar en envases cerrados, en lugar seco, ventilado y lejos de fuentes de calor o ácidos fuertes.

- Detergente apto para uso en máquina abrillantadora y similares
- Puede aplicarse en forma de espuma para limpieza casi en seco.
- También puede usarse de forma líquida directa.
- Ideal para limpieza profesional en sectores como transporte y oficinas.
- Aplicable en asientos, mobiliario, paredes textiles, alfombras y tapices.



TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN



- Clasificación de Transporte: Producto Peligroso.
- Número ONU: UN2369
- Clase: 6 (Sustancia Tóxica) · Grupo de embalaje: III

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones de Aplicación:

Temperatura ideal de trabajo: Entre 15°C y 30°C para mejores resultados de limpieza y secado.

Prueba previa: Realizar una prueba en un área oculta antes de aplicar en toda la superficie, especialmente en textiles o tapices sensibles.

Uso en alfombras y tapices: No saturar el material con exceso de agua o espuma para evitar daños o decoloraciones.

Precauciones de Uso:

Utilizar equipo de protección personal (guantes y antiparras) durante la aplicación, sobre todo en aplicaciones intensivas o en ambientes poco ventilados .

Evitar la inhalación directa de vapores o nebulizados.

No mezclar con otros productos químicos, especialmente ácidos o agentes oxidantes.

Condiciones de Secado:

Permitir un secado completo en áreas ventiladas.

En ambientes cerrados o con alta humedad, utilizar ventiladores o equipos de extracción para acelerar el secado y evitar formación de hongos o malos olores.

Compatibilidad de Superficies:

Compatible con la mayoría de las alfombras, tapices, textiles de mobiliario y paredes revestidas en tela. No recomendado para materiales no resistentes al agua o de colores no firmes.

Frecuencia de Uso: Puede utilizarse como parte de un programa de mantenimiento rutinario semanal o según nivel de tráfico y suciedad.



Aviso legal

La información contenida en esta hoja informativa ha sido proporcionada de buena fe y de manera voluntaria. El producto es comercializado por APG Logistics, quien no se hace responsable por el uso que se dé a esta información.

Asimismo, los datos aquí presentados pueden estar sujetos a modificaciones o variar sin previo aviso.



📍 El Director 6000, Las Condes
✉️ ventas@apglogistics.cl