

# FICHA TÉCNICA

## BARRERA AUTOMÁTICA SMART SPEED

### 3M - 6M



La barrera Smart Speed esta diseñada para usarse en lugares donde se exige rapidez en su control, barrera rápida con velocidad regulable desde 2,2 segundos hasta 5 segundos.

### Aplicaciones

Edificios, Condominios, Aeropuertos, Industria, Plaza de peajes, Universidades, Clinica medica, Hoteles, Terminal de buses, Parking, etc.

**Compatibilidad:** Control de acceso, Sistema de cobros, Peajes

### Especificaciones

Alimentación	220 VAC - 50Hz +-10%
Motor	24 Volts
Potencia motor	90 W
Largo máximo pluma	3 - 6 Metros
Velocidad máxima	Desde 2,2 segundos
Velocidad mínima	5 segundos
Grado de protección	IP 54
Temperatura extrema	-25°C ~ + 75°C

#### Opcional:

- Barrera articulada
- Sistema antipático para 3 y 4 metros
- Pluma redonda

- La barrera Smart Speed es ideal para el uso intensivo, apto para ser usado en todos los proyectos.
- Puede tener pluma octogonal telescópica de 3 metros hasta 6 metros dependiendo del espacio que se requiera cubrir.
- La barrera tiene opción de funcionar con baterías de respaldo evitando el corte de funciones.

## PLANO: MEDIDAS DE LA BARRERA AUTOMÁTICA

