

# SEKUR FT

## FOTOCÉLULAS



FT33



FT23



FT43



FT43B

		FT33	FT23	FT43	FT43B
<b>PROPIEDADES ELECTRICAS</b>					
alimentación	Vac	10-30	10-30	10-30	10-30
	Vdc	10-40	10-40	10-40	10-40
alcance	m	25	25	25	20
consumo rx	mA	27	27	27	35
consumo tx	mA	10	10	10	0,04
corrente máxima motores	A	1	1	1	1
<b>PROPIEDADES GENÉRICAS</b>					
grados de protección	IP	54	54	54	54
dimensiones (L - P - A)	mm	80 - 33 - 88	30 - 26 - 88	38 - 38 - 109	38 - 38 - 109
temperatura de servicio	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55

## PLUS

Nuevo circuito interno con prestaciones optimizada

Función nieve, en caso de oscuridad frecuente la fotocelula activa un sistema de adaptación tem-

poral para evitar falsas regulaciones

Dos tipos de alcance

## MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FT33	Pareja de fotocélulas de externo y empotrar
FT23	Pareja de fotocélulas de externo para pilares
FT43	Pareja de fotocélulas de externo 180° para pilares delgados
FT42B	Pareja de fotocélulas externas orientables 180° para pilares delgados, con baterías

## ACCESORIOS



**MUR-P**  
Contenedor plastico a muro  
para FT33