LÁTEX EXTRACUBRIENTE

Alto rendimiento y gran poder cubridor

PINTURAS

Códigos:
Blanco GLN: TXLEC-Q9020GL0
Blanco TIN: TXLEC-Q9020TP4
Blanco Invierno GLN: TXLEC-Q9024GL0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento de gran poder cubriente, de alto rendimiento y resistencia al lavado. De excelente comportamiento a la intemperie, en sustratos alcalinos y su pigmentación es estable a los rayos UV.
Contiene Fungicidas que actúan y previniendo la proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura una vez seca.

USOS

Recomendado para uso interior y exterior, para decorar y proteger superficies de yeso, placas de fibrocemento, yeso-carton, maderas, concretos, papel, estuco, que estén previamente acondicionadas con sellador acrílico TX.

CONDICIONES AMBIENTALES

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y menor que 30°C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, se recomienda revolver mediante paletas hasta tener un producto homogéneo. Se recomienda aplicar dos manos para obtener el cubriente adecuados, respetando tiempos de repintado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar Hoja de Seguridad en caso de emergencia.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate
Rendimiento teórico	40 - 45 m²/gal según aplicación y superficie
Aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Peso específico gr/cc	1.3 ± 0,05
Viscosidad	95 ± 5 KU a 25 °C
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 1-2 horas
	Repintado: 3-6 horas
	Duro: 5-8 horas
Lavabilidad	➢ 5.000 ciclos
Almacenamiento	12 meses en envase cerrado ambiente controlado

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, limpias y secas. Para repintados verificar la adherencia de la pintura antigua. En superficies nuevas de estuco y concreto previo fraguado de 28 días, limpiar con una brocha limpia y seca. En superficies antiguas, porosa o con contenido de cal se deberá sellar con Sellador Acrílico. La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 11_12_2024 REV PM DTEC